

石油钻井泥浆助剂 压裂液温度稳定剂

产品名称	石油钻井泥浆助剂 压裂液温度稳定剂
公司名称	荣盛化工有限公司
价格	9800.00/吨
规格参数	品牌:冀盛 标准:国标 产地:河北省沧州市任丘市
公司地址	任丘市津保路法医医院东侧50米路北
联系电话	17717737362 17717737362

产品详情

压裂液温度稳定剂

用途：

在对高温油气层进行压裂施工时，加入温度稳定剂能提高压裂液的耐温抗剪切性能，以满足高温深井压裂施工时要求。我公司生产的压裂液温度稳定剂，具有温度稳定性好、无毒无腐蚀性、使用方便、对地层和支撑裂缝伤害小等优点。

质量指标：

序号	项目	技术指标
1	外观	无色或淡黄色液体
2	PH值（1%水溶液）	7~12
3	密度（20℃），g/cm ³	1.15~1.25
4	水溶性	易溶于水
5	耐温能力增加值，	10

使用方法：

在配液室，将温度稳定剂按0.5~1.0%的用量加入到压裂液中，循环均匀。

包装与贮存：

本品采用铁桶或塑料桶盛装，每桶净质量为200Kg±2.0Kg。储存在阴凉、通风、干燥处。有效期为一年。超过一年的，需要重新检验，检验合格的，仍可使用。

