室内LED全彩屏 LED显示屏

产品名称	室内LED全彩屏 LED显示屏
公司名称	山西超前锦企业文化传播有限公司
价格	7500.00/平方米
规格参数	品牌:自主品牌 型号:P7.26 种类:LED显示屏
公司地址	太原市万柏林区千峰南路西岸北区门面房
联系电话	13603513790 15340661252

产品详情

品牌	自主品牌	型号	P7.26
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
像素间距	7.26（mm）	模组尺寸	64（mm）
屏幕尺寸	64（英寸）	亮度	高亮
灰度	256	像素	*
分辨率	*	使用环境	室内

整个显示屏体由单元模块、控制电路、开关电源、外框钢结构等组成。下表是用户整个显示屏体的技术参数：

序号	技术参数	xhs-p7.62三合一
1	屏体单元板组成	21块(长)×24块（高）=504块
2	屏体净显示尺寸	5.124m(长)×2.928m(高)=15.003m ²
3	屏幕解析度	672点（长）×384点（高）=258048点
4	箱体个数	长7个×高4个=28个
5	屏幕峰值耗电	12kw
6	屏幕重量	720kg
7	屏幕密度	17222ots/m ²
8	屏幕亮度	≥1800cd/m ²
9	显示颜色	16777216种
10	亮度调节	0-256级
11	观看距离	5~300m，显示内容清晰可见
12	灰度校正	2级非线性灰度校正
13	整屏亮度均匀性	无明显马赛克现象
14	图像调节	对比度/色调调节/单模组亮度调节
15	驱动方式	1/8扫描
16	刷新频率	≥240帧/秒

17	扫描速度	≥120hz
18	控制方式	屏幕与控制机显示器点点对应
19	显示接口	vga显示卡
20	显示模式	全彩色为800x600、1024×768模式
21	连续使用时间	>72小时
22	使用寿命	>10万小时
23	平均无故障时间	>10,000小时
24	离散失控点	无
25	连续失控点	无
26	使用环境温度	-35°C~+85°C
27	相对湿度	10%-65%rh
28	平整度	整屏：±1mm模块间的拼缝：<1mm>
29	有效通讯距离	100之内用五类线，100-500多模光纤传输
		500m≤通讯距离＜10km单模光纤传输
30	软件	led通用播放软件(灵星雨)
31	开关电源负苛	屏体内部负苛5v/40a，外部负苛220v 50hz