

车站施工围挡A蓬溪车站施工围挡A车站施工围挡厂家直营

产品名称	车站施工围挡A蓬溪车站施工围挡A车站施工围挡厂家直营
公司名称	河北森恒丝网制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:森恒 型号:施工围挡 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县程油子乡信口村143号
联系电话	13323185551 17363182220

产品详情

车站施工围挡A蓬溪车站施工围挡A车站施工围挡厂家直营

车站施工围挡材料分为金属车站施工围挡，塑料车站施工围挡，PVC车站施工围挡，彩钢车站施工围挡等。可用在汽车站施工围挡，火车站施工围挡，公交车站施工围挡等。围挡的优势：PVC车站施工围挡选用共同工艺处理的聚氯乙烯制成，具有优胜的耐候功能，能够抗御各种恶劣气候。不管酷暑酷寒仍是雨雪风霜，始终坚持色彩稳定，假设车站施工围挡沾染尘土等污物，只需运用水管喷洗，就能围挡从头清爽顺眼。车站施工围挡经常出现在建筑施工的当地，在其周围遮挡施工现场的屏障，能够下降影响城市中人们的正常日子。随着车站施工围挡的发展，出现了彩钢板，由于彩钢板有一定的观赏性，现在普遍用彩钢板来当作车站施工围挡板。

关于施工现场安全管理标准要求详细介绍，以供参考。

- 1、施工现场周围应当设置遮挡围栏，非施工人员不得擅自进入施工现场。
- 2、施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。
- 3、在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
- 4、施工中动火现场必须清除易燃物品，将动火附近的下水井、地沟、电缆沟等予以封闭，用坚固不燃的隔板或者阻燃毡布与周围隔开，防止火花飞溅。
- 5、气瓶禁止敲击、碰撞，夏季不得放在日光下曝晒，且气瓶上严禁放置电焊地线。
- 6、气瓶不得靠近热源、可燃、助燃性气体，气瓶与明火的距离不得小于10米；氧气瓶和乙炔瓶之间的距

离不得小于5米。

7、焊机要采取防晒、防雨或防接触蒸汽和水进入的措施，其电源和控制箱也应防雨，并保持清洁，安装高度不得低于1.5米，控制箱应上锁。

8、电焊作业现场应有良好的自然通风，必要时进行强制通风，配备相应的防毒面具。

9、施焊、割作业场所半径10米内不得存有易燃易爆物品，且在动火前按公司规定办理动火证后，才能施焊、割作业。在更换焊条时，严禁乱扔焊条头。

10、电动工具必须装设机械防护装置（如防护罩、保护盖等），且不得任意拆除。

11、临时线需用绝缘良好的电缆线，其截面应满足用电负荷和机械强度的要求，悬空架设或沿墙放设，室内离地不得低于2.5米，室外不低于3米，禁止在树上、脚手架或金属栏杆上挂线，穿越门窗（尤其是金属门窗）使用时要加装固定防护套。

车站施工围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，表面和粘贴该项目的效果图和宣扬画面等。或用于城市公益广告。高度在4米以下的，一般选用单立柱式，地下深挖根底1米左右。立柱选用直径140mm或189mm等。高度在4米以上的，一般选用双立柱式，地下深挖根底随高度的调整。双立柱选用直径114mm-219mm不等。表面打镀锌瓦，一般选用0.5mm厚。因为车站施工围挡产品规范、表面处理方式不同，价格不同（价格、图片、产品特征仅供参考，不作为交易价格，具体以实物为准），为了保证您的利益和减少不必要的误解，如需车站施工围挡下单，请您电话联络我们，以免形成不必要的费损失。