

# 基坑护栏 基坑围栏 安平县财润丝网制品有限公司

产品名称	基坑护栏 基坑围栏 安平县财润丝网制品有限公司
公司名称	安平县财润丝网制品有限公司
价格	68.00/套
规格参数	竖杆基坑护栏:1.2米*2.0米 框网基坑护栏:1.2米*2.0米 定做基坑围栏:18031817778
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇南张沃村村北100米处
联系电话	18031817778

## 产品详情

地基围栏厂家详细介绍。【财润地基围栏】爱拼才会赢，这不仅仅是一句宣言，而是一种态度。一种乐观向上的态度。临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48\*3.5mm的管材，以扣件或电焊固定。立柱采用5\*5公分方管，地基围栏与护栏片用螺栓连接，立柱底部焊接可用膨胀螺丝固定的底盘。地基围栏外侧可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌，可以是安全警示语也可以是公司名称。由于近年来工程建设施工中安全事故频发，遂相关部门要求各施工单位要落实安全生产标准化建设。

梯段旁边亦应设置一边扶手,作为临时防护栏。安装后，地基围栏上边与立柱平齐，下边距地面10cm，两立柱间距2米.所使用原材料均采用标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到防护之目的。地基围栏设计有黄色/黑色、立柱为红色；白色/红色、立柱为红色，均为喷绘，以达到红白相间的警示效果。gjc]是保证人员作业，防止人员落井，防止发生事故，对人员起到了至关重要的作用。地基围栏采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48\*3.5mm的管材，以扣件或电焊固定。

地基围栏带刺铁丝之间的垂直净空等于或小于150MM。在开挖或钻孔之后，所有立柱应按批准的方法埋设。地基围栏立柱一般每隔121M应在其两侧加斜撑，以保证其稳定性；如果跟据施工要求公路护栏网在改变方向的地方，立柱应设三向斜撑。地基围栏垂直运输设备，如井架，施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边，亦须加设防护杆。

基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线，基坑边警戒线内严禁堆放材料。、地基围栏主要采用电焊连接而成，表面喷漆。地基围栏是工地安全生产中必不可少的一种防护措施，地基围栏主要应用于基坑围护，泥浆池防护，楼层结构临边防护，阳台、落地窗及转运平台临边的防护。地基围栏尺寸一般为高1.2米，长2米，颜色为黄色或白色，样式主要有网片式和竖管式。

