

# 咸宁浊度计 浊度计品牌 翔锋光电

产品名称	咸宁浊度计 浊度计品牌 翔锋光电
公司名称	武汉翔锋光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区光谷总部国际1栋1401
联系电话	18507102796 18507102796

## 产品详情

武汉翔锋光电科技有限公司是一家专业从事高精度水质传感器研发和生产的技術导向型企业。由行业内技术专家创办，浊度计安装，掌握纳米材料、光学器件、软件算法等核心技术。从而奠定了我们雄厚的值得信赖的技术实力。

水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度，水质分析中规定：1L水中含有1mgSiO<sub>2</sub>所构成的浊度为一个标准浊度单位，简称1度。通常浊度越高，溶液越浑浊

武汉翔锋光电科技有限公司是一家专业从事高精度水质传感器研发和生产的技術导向型企业。由行业内技术专家创办，掌握纳米材料、光学器件、软件算法等核心技术。从而奠定了我们雄厚的值得信赖的技术实力。

浊度分析仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度，如饮用水，各种生产和工业用水，以及任何需要使用合格水的地方。产品结构紧凑，内置背光液晶屏，数据存储器，继电器控制输出（3路）。浊度控制器输出4~20mA隔离信号，为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。

武汉翔锋光电科技有限公司是一家专业从事高精度水质传感器研发和生产的技術导向型企业。由行业内技术专家创办，掌握纳米材料、光学器件、软件算法等核心技术。从而奠定了我们雄厚的值得信赖的技术实力。

仪器的使用：1：量程“1”；“10”采用30mm比色皿。量程“100”采用5mm比色皿。5mm比色皿紧靠右插入。2：在比色皿内放入无浊度水（约3/4高度），浊度计价格，放入试样槽前方，被测液入入试样槽后方（大小比色皿均紧靠右侧），咸宁浊度计，推入拉杆，调节器节“零位”钮使显示数为0。拉出拉杆，浊度计品牌，样品置入光路，显示值即为被测液浊度值NTU。3：测量中“量程”选择键如需转换，

除选用不同比色皿外，无浊度水调零步骤须重复一次。

注意：在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点，二侧面和底面无水渍。测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时，必须在样品测试前，同时盛入“0”水测量二只试样杯的另位差（缸差），并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。如测定样品少时，校零和样品测定可使用同一比色皿，这样无论是机关报旧比色皿都不会带进缸差，有利于测试数据的可靠，避免不必要的操作误差。

咸宁浊度计-浊度计品牌-翔锋光电(推荐商家)由武汉翔锋光电科技有限公司提供。咸宁浊度计-浊度计品牌-翔锋光电(推荐商家)是武汉翔锋光电科技有限公司（[xfgdkj.tz1288.com](http://xfgdkj.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邬经理。