

# 厂家直销ppr热水管批发 ppr热水管 广东烁云品牌

产品名称	厂家直销ppr热水管批发 ppr热水管 广东烁云品牌
公司名称	广东烁云新型材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二
联系电话	13302898696

## 产品详情

### 厂家批发PPR冷水管耐腐抗小菌滋价格优惠

我们公司一般做PPR冷水管的耐受压力都是做1.25或1.6兆帕，PPR冷水管一般都用做自来水管，热水管一般用做暖气连接管，也可用于热水器的热水管路。

冷水管与热水管的耐受压力不同，冷水管要小，因此，如果把冷水管用在工作压力较大的热水管路上（比如暖气连接管）容易造成管壁破裂，但这不是一定的，有的管子把冷水用于热水也能挺得住，但不管怎样冷水管做热水管路是不允许的，热水管当冷水管用是可以的。

冷水管与热水管因为要求的耐受压力不同因此壁厚不同，价格也不同，热水管要比冷水管的管壁厚，价钱要贵，因此用热水管当冷水管用在经济上是不划算的。

热水管上标识有红线，冷水管上标识有蓝线，并且有文字标识，也有耐受压力标识，另外，如果同种规格的管子比较壁厚也能区分冷热水管。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，ppr热水管，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

## PPR管

### （1）PP-R 原材料本身为半透明色

PPR，该材料本身为半透明状，类似晶体，为了解决PPR管材的美观问题，一般会在ppr材料中添加各种颜色的色母。

### （2）PP-R 管，由添加色母形成

在PPR材料中添加白色色母，就形成了大家常见的白色PPR管，在PPR材料中添加绿色色母和内层的白色材料，就有了大家常见的绿翡翠家装PPR管材，添加灰色色母，就形成了工程专用灰色PPR管材，由于色母也是卫生性很强的材料，因此其对于PPR管材的卫生性没有任何影响。

### （3）PP-R 管颜色不均匀，卫生性不敢保证

如果遇到颜色不均匀的PPR管，其卫生性不敢保证。为什么？，PPR管材颜色不均匀，要么是由各种回收料掺杂导致，要么是生产厂家的生产工艺不够，这样不专业的生产厂家生产出来的PPR管，卫生性，真不能保证啊。

### （4）PP-R 管卫生性，看厂家信誉

PPR管的卫生性，还可以从管材生产厂家的信誉看出端倪，一个不讲诚信、唯利是图PPR管材生产厂家，没有口碑，又是一大堆差评，其生产的PPR管，卫生性，从何而谈？没有质量保障，没有售后保障，价格再低，这管子，不敢用，要是爆管，那时候整体的损失就大了。

PPR管是目前家装中使用最为广泛的给水管道，用户在选购时应当了解PPR管材管件的规格尺寸所对应的型号和标识，以选择正确合适的PPR管，本文将详细介绍PPR管的规格尺寸及型号标识等。

PPR管的规格通常由系列和尺寸组成PPR管的规格及表示方法

系列:PPR管系列有5类，分别是S5、S4、S3.2、S2.5、S2。其中S5和S4通常是指冷水管，S3.2、S2.5、S2通常指热水管，由于热水管的标准高于冷水管，因此热水管也可当冷水管使用，也可叫冷热水管。区分这5个系列的标准是PPR管的「壁厚」

尺寸:PPR管中的尺寸通常是指PPR管的外径(DN)，也就是PPR管外围的直径，在5个系列中，相同的尺寸

壁厚不同，从而形成了5个不同的规格。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了完善的保障。

PPR管和铝塑管的连接问题：

目前，PP-R管材及其配件已经得到广泛应用和认可。其优点是重量轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长，并且不会对人体及环境造成不利影响，其耐热、保温性能好，安装方便，试验可靠。因此，我们在使用中应注意其应用的至佳范围，在安装时要注意以下事项。

PP-R管材为改性聚丙烯，质量很轻，表面光滑，易运输，易储藏。要特别注意在运输和储藏时避免在地面拖拉及阳光暴晒，在安装时轻拿轻放，避免硬杂物、尖锐物（石块、砖头、铁钉等）碰撞，直埋时先用细沙土包围10~20厘米再填其它类别的土，品牌ppr热水管价格实惠，穿墙或楼板时应加套管，地面或墙面敷设时也应加保护套管。另外，不管是明敷设还是暗敷设，管道必须用配套专用卡子固定，ppr热水管全国发货，特别是热水管道，卡子还要相应加密。

PP-R管材与管件的连接方法一般采用热熔或电熔连接，连接时将管材与管件同时加热到临界熔化时，然后，将管材立即直线插入管件中，焊接完的管道接触性能良好，成功率高。但是熔接时要注意，不要左右摇晃，时间不宜过长。管材与管件的规格要统一。另外，熔接设备要有恒温控制，温度过高熔接不透，容易漏水，温度过低，熔接速度慢，而且费力。

在实际操作中，有些施工人员为了省材料，有的地方采取管道与管道连接，这样做是非常不合理的。因为不同直径的管材连接时，连接部位的管道直径会大幅度降低，一般情况下，直径20毫米的管道与直径25毫米的管道连接，连接部位内径只剩下5~10毫米左右，有的甚至堵死，而且在连接时也相当费力。

在熔接管道时一定要仔细，认真核对管材的长度、管件的规格，一定要避免接错，万一接错时将管件去掉，再接上一个相同规定的管套，连接一段相同规格的管材，再接上正确的管件。由于管道的敷设部位不同，有明装有暗装、有的离墙远、有的离墙近，所以操作环境也不同，厂家直销ppr热水管批发，这样就要求我们要正确使用熔接设备，严格执行操作规程，操作人员一定要配合好，协调一致，特别是在高空和狭窄的地方，更要特别注意，不能有半点疏忽。

目前PP-R管材规格一般为16~110毫米（管道外径），在工程设计中的应用范围为40毫米以上的用于室内主干输送管道，16~32毫米用于室内分支输送管道。由于该管材的密封性能好，易打压、耐腐蚀，所以特别适合暗装及任何介质的输送管道用，可以广泛用于生产、生活，特别适合化工、石油等产品的输送管道。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

厂家直销ppr热水管批发-ppr热水管-广东烁云品牌由广东烁云新型材料股份有限公司提供。厂家直销ppr热水管批发-ppr热水管-广东烁云品牌是广东烁云新型材料股份有限公司（[www.gdshuoyun.com](http://www.gdshuoyun.com)）今年全

新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。