

高速公路SBm级活动护栏SAm级组合式加强型活动护栏生产厂家

产品名称	高速公路SBm级活动护栏SAm级组合式加强型活动护栏生产厂家
公司名称	山西格拉瑞斯金属科技有限公司
价格	850.00/米
规格参数	格拉瑞斯:1 多种型号:2 浙江:3
公司地址	太原市尖草坪区不锈钢产业园区丰泽路5号3层307室
联系电话	15536321561

产品详情

高速公路SBm级活动护栏SAm级组合式加强型活动护栏生产厂家

产品优点 具有阻挡、缓冲、导向功能，性能可靠； 无锚固端头结构：活动段打开后的开口长度 = 中分带开口设计长度； 过渡板包头结构：活动护栏打开后，两端中分带波形护栏仍为包头保护状态； 活动护栏整体强度均衡，美观大方； 通透性好：不积水不积雪； 能够快速开启闭合使用方便； 各迎撞面均采用标准构件，有效降低养护和维修的成本

活动护栏高速公路在原则上均要求设置中央分隔带护栏，也就是Am级组合型防撞活动护栏。如果道路的中间带宽度超过10m，可根据情况不设置中央分隔带护栏。

高速公路的断面设计采用分离形式时，要求在中间带邻近一侧设置路侧防撞护栏。在对向行驶的路基高度差超过2m的路段，脚底一侧可不设置护栏。

在高速公路的中间带开口处，需要设置具有一定强度且拆装方便地活动护栏。

中央分隔带护栏一般具有Am和Sm两个防撞等级，Sm属于加强型护栏，主要是用来保护中间带内的重要构造物和限制冲击对护栏造成的横向位移:Am（Am级组合型防撞活动护栏）多用于对护栏结构性能要求相对较低的路段。中央分设带护栏按其结构可分为分设型和组合型。在中央分隔带宽度交款、内部有较多的构造物或者底下有通信管道等管线设施的路段多选用分设型护栏，相对的其他情况就选用组合式护栏

活动护栏是护栏的一种，它是在设置在高速公路中央分隔带开口处，为了方便一些车辆和应急使用。

属性：一种可移动的防撞活动护栏

目的：方便车辆在紧急情况下通行

设置原则：长度必须能封闭中央分隔带开口

作用：活动护栏是设置在中央分隔带开口处.为方便特种车辆(如交通事故处理车辆、急救车辆)在紧急情况下通行和一侧道路施工封闭时临时开启放行的活动设施。活动护栏在正常情况下要求具有一定的隔离性能和防护性能，在临时开放时应能快速、灵活地移动。

型式选择：1、活动护栏可分为插拔式活动护栏和充填式活动护栏两种构造型式。2、选择活动护栏型式时，应根据所在地区的气候特点、所在位置的公路条件综合确定。

构造要求：1、插拔式活动护栏由护栏片、反射体、预埋基础等组成，其中护栏片由直管、弯管、立柱等钢管构件焊接而成。插拔式活动护栏的每片长度应在2—2.5m之间。基础可采用预埋套管或抽换式立柱基础，基础混凝土的强度等级不得低于C20。插拔式活动护栏的基础套管顶面高程应高出路面20mm左右，在套管周边可设置混凝土斜坡。2、充填式活动护栏由多块护栏预制块连接而成。护栏预制块可采用塑料或玻璃钢制作，断面型式可采用F型或单坡型混凝土护栏的断面型式，预制块中空，可以充填水或细砂。充填式活动护栏预制块的每块长度不应小于2m，在两端应设置便于护栏块连接的企口。