

钢制暖气片品牌

产品名称	钢制暖气片品牌
公司名称	南昌豫瑞暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青山湖区南京东路988号鹿鼎家居市场B区三楼
联系电话	15079032802

产品详情

地暖地板6个常识，有3个90%人不知道

一、地暖地板不是越厚越好

有人认为，地板厚点可以为地暖蓄热，其实这是错误的。地板厚，导热就差，还是薄点好。一般1.2厚度就足够了。进口的多为0.8.

二、地暖地板除了不开裂，还要环保去甲醛

大家在地暖上铺设地板，比较关心后期会不会开裂、变形，其实还应该关注地暖加热情况下会不会挥发甲醛。目前，市面上大品牌的地暖地板品牌都可以做到不开裂，但能做到同时不挥发甲醛的非常少，并且价格非常贵，动不动三四百一平米。

三、地暖地板选择宽的并不好

地板如果选择尺寸宽的，在地暖加热状况下水分挥发快，更容易出现开裂等现象，因此，还是选择尺寸窄点的好。

四、铺地暖地板不要铺设铝膜地垫

如果在地暖地板下铺设铝膜地垫，会形成反辐射，阻碍地暖正常散热，还是用普通泡沫垫或热阻小(传热系数高)的材料做地垫。

五、地暖地板安装不一定非要用悬浮铺装法

大家知道如果地下有地板，铺装地板时是不能打钉子的，因此常规做法是悬浮铺装法，但现在也可以通过搭建龙骨的方式来铺设地板，并且这种铺设方法更有利于热量传导。

六、地暖上尽量不要有覆盖物

有的家庭喜欢摆放很多家具，并且是有腿的家具，形成地面覆盖，这样不利于地暖散热。

地暖是进行压力测试的注意事项

- 1、水压试验之前，应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
- 2、打压时水是由分水器注入，注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出，系统充满水后首先要检查各环路密封性;
- 3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍，且应不小于0.6Mpa;
- 4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。

以上就是地暖压力测试步骤和注意事项，钢制暖气片品牌，地暖压力测试非常重要，一定不能忽视。

别墅地暖采暖选购需要注意哪些问题?

地暖安装 地暖是一种隐蔽性特别强的地暖系统，所以地暖安装需要在设计的时候保证整个系统的运行合理。在地暖安装设计的时候，到用户的家红勘测，然后根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地制订合理的施工方案，从而达到热能合理分布。

安装价格 上述的表格是别墅用户选购进口的管材，集美科管材耐高温性能强，达到95℃;抗冲击强度高;柔韧性好;抗脆裂性能强;耐低温，零下40℃;抗蠕变性好。能够通过承插热熔焊、电熔焊和夹紧式连接，得到专家的认可。

地暖管材是埋在地下的部分，对要求非常严格。而且地暖一经回填后，如果管材出现问题，后果不堪设想。所以要选择优质的管材，才能保证效果。

钢制暖气片品牌由南昌豫瑞暖通工程有限公司提供。钢制暖气片品牌是南昌豫瑞暖通工程有限公司（www.ncyuruint.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。