

# 电容器 国产 CBB60电机电容

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电容器 国产 CBB60电机电容                   |
| 公司名称 | 铜陵市新泰电容电器有限责任公司                    |
| 价格   | 7.00/PCS                           |
| 规格参数 | 品牌:国产<br>型号:CBB60电机电容<br>介质材料:有机薄膜 |
| 公司地址 | 中国 安徽 铜陵市 东市开发区                    |
| 联系电话 | 86-562-6865271 13955903655         |

## 产品详情

|      |                        |      |           |
|------|------------------------|------|-----------|
| 品牌   | 国产                     | 型号   | CBB60电机电容 |
| 介质材料 | 有机薄膜                   | 应用范围 | 高压        |
| 外形   | 圆柱形                    | 功率特性 | 小功率       |
| 频率特性 | 低频                     | 调节方式 | 固定        |
| 引线类型 | 径向引出线                  | 允许偏差 | ± 5 ( % ) |
| 耐压值  | 450 ( V )              | 标称容量 | 30 ( uF ) |
| 损耗   | tg 0.002(50Hz ~ 100Hz) | 额定电压 | 450 ( V ) |

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的  
外形为圆柱形，abs或pbt塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。

技术规范·执行标准：gb/t3667-2008·技术特性：·气候类别：40/70/21或40/85/21·容量偏差：± 5%  
·绝缘电阻：3000s ( m · μ f ) ·损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz) 使用要求：·海拔：200  
0m·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压·最大允许电流  
：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm)

| 额定电压 ( vac ) | 标称电容量 ( μ f )                                                                                          | 尺寸 ( mm )    |                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                                                        | d            | h                                           |
| 200,250,370, | 1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,10,10.5,11,11.5,12,15,16, 20, 25,30,35,40,45,50,55,60,70 , | 30,32,35,40, | 47,57,65,73,80,84,85,98,105,110 , 125 , 150 |
| 400,440,450  | 80 , 90 , 100 , 110 , 125 , 130 , 150                                                                  | 41,43,45,46, |                                             |
|              | 10+4 , 12+5 , 12+6, 10+5.5, 13+6,...                                                                   | 50 , 55 , 60 |                                             |

注：1.引出端为引线、250#(187#)双(单)焊片,

2.其它尺寸系列，可根据用户需要商定