

# 电容 国产 CBB60电机电容

产品名称	电容 国产 CBB60电机电容
公司名称	铜陵市新泰电容电器有限责任公司
价格	5.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:CBB60电机电容 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 安徽 铜陵市 东市开发区
联系电话	86-562-6865271 13955903655

## 产品详情

品牌	国产	型号	CBB60电机电容
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	± 5 ( % )
耐压值	450 ( V )	标称容量	4 ( uF )
损耗	tg 0.002(50Hz ~ 100Hz)	额定电压	450 ( V )

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形，abs或pbt塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。

技术规范·执行标准：gb/t3667-2005·技术特性：·气候类别：40/70/21或40/85/21·容量偏差：± 5%  
·绝缘电阻：3000s ( m · μ f ) ·损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz) 使用要求：·海拔：200  
0m·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压·最大允许电流：  
不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm)

额定电压 ( vac )	标称电容量 ( μ f )	尺寸 ( mm )	
		d	h
200,250,370,	1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,10,10.5,11,11.5,12,15,16, 20, 25,30,35,40,45,50,55,60,70 ,	30,32,35,40,	47,57,65,73,80,84,85,98,105,110 , 125 , 150
400,440,450	80 , 90 , 100 , 110 , 125 , 130 , 150	41,43,45,46,	
	10+4 , 12+5 , 12+6, 10+5.5, 13+6,...	50 , 55 , 60	

注：1.引出端为引线、250#(187#)双(单)焊片,

2.其它尺寸系列，可根据用户需要商定