CBB61电容器 新泰 CBB61风扇电容

产品名称	CBB61电容器 新泰 CBB61风扇电容
公司名称	铜陵市新泰电容电器有限责任公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:新泰 型号:CBB61风扇电容 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 安徽 铜陵市 东市开发区
联系电话	86-562-6865271 13955903655

产品详情

品牌	新泰	型号	CBB61风扇电容
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	方块状	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	±5（%）
耐压值	250（V）	标称容量	3（uF）
损耗	±5%	额定电压	250（V）

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为介质，经过全自动卷绕机卷绕后，聚合、喷金组装后在abs或pbt立方体塑料外壳中装入阻燃环氧树脂。本产品拥有体积小，性能高和使用寿命长等特点。

适用范围：

· 广泛用于空调风机、电风扇、排风扇等频率为50hz/60hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。■技术规范 · 执行标准：gb/t3667-2005 · 技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21 · 容量偏差：±5% · 绝缘电阻：≥3000s（mω · μf） · 损耗角正切：tgδ≤0.002(50hz～100hz)■使用要求：· 海拔：≤2000m · 投入时的剩余电压：不超过额定电压的10% · 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 · 最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

■规格尺寸(mm)

额定电压（vac）	标称电容量（μf）	尺寸（mm）		
		长	宽	高
200,250,370, 400,440,450	0.5,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,6.5,7,8,10,12,14,…	31,37,38,47,48,58	14,17,18,21,22,26,34	24,27,28,29,31,34,38,40,44,52