

中山市鑫轩电子科技防火门监控系统DFW系列

产品名称	中山市鑫轩电子科技防火门监控系统DFW系列
公司名称	中山市鑫轩电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫轩
公司地址	中山市火炬开发区东利南路5号(E栋)A座2、3楼
联系电话	0760-88299229 13925336265

产品详情

中山市鑫轩电子科技防火门监控系统DFW系列介绍：

防火门是各类建筑中常用的启闭防火分隔构件，防火门的启闭在人员疏散中起到至关重要的作用。目前，建筑中安装的一些防火门，类型分为常开或常闭式，平时，进出人员多的疏散通道，有时为了便于人员方便出入，将常闭式防火门通过其他物品堵住，使其转为常开式，此时发生火灾时，不能阻止火势蔓延和烟雾扩散的作用。我司生产的DFW系列防火门监控器，严格按照GB29364-2012《防火门监控器》及相关国家标准设计、制造、完全满足或高于GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》，当火灾时，接收到消防指令信号，防火门监控模块驱动释放器释放、电动闭门器自动关门，门磁开关反馈当前防火门的开、关、故障状态信息，传至防火门监控器，并传至火灾报警系统图形显示装置。消防控制中心可通过防火门监控器，实时了解各防火门的开、关、故障状态信息，以及人员出入状态信息，为消防人员提供第一时间、准确救援。

系统组成

中山市鑫轩科技生产的DFW7118防火门监控系统由防火门监控器（监控主机）、防火门监控模块、消防电源箱、防火门电动闭门器、防火门门磁开关等部分或全部设备组成，它具备以下特点：联网控制：将多个防火门的监控节点组网成为独立的系统系统，24小时实时自动巡检、监测。集中显示：防火门监控

器液晶屏显示所有回路所有监控节点的防火门的状态信息和参数，图文的形式明了清晰。警情管理：对门的异常状态实时报警，提醒人工介入，及时排除故障隐患；警情可记录、打印、查询。远程控制：系统所有设备的参数均可以在防火门监控器上设置修改。消防联动：支持与火灾自动报警系统的消防联动。智能联网：防火门监控器、监控分机具有联网能力，可组成分布式监控网络，支持尚未机组网应用。