

# 国标环氧富锌底漆山东本地厂家

产品名称	国标环氧富锌底漆山东本地厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:ah 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧富锌底漆国标含锌量山东本地厂家

环氧富锌底漆

组成

环氧富锌底漆由环氧树脂、防锈颜料、有机溶剂及锌粉等组成。组份一为环氧树脂及配套产品，组份二为胺类树脂。本产品为双组份，主剂与固化剂配比为10:1。

特性

环氧富锌底漆防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，其厚膜在15-25μm时进行焊接，不影响焊接性能，环氧富锌底漆亦可作为防锈底漆使用。使用年限一般为5-8年，耐碱性优异。

用途

环氧富锌底漆适用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施、工业钢结构等，是环氧型中涂漆和双组分聚氨酯型面漆的底漆，各方面性能都比较好，用于中高度的防腐打底，配面漆使用。

技术要求

项目 技术指标

容器中物料状态 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

施工性 对施涂无障碍

干燥时间,h不大于 表干 1 实干 24

粘度 , S

涂膜颜色及外观 涂膜外观正常

不挥发分 , % 不小于 70

耐冲击性 , cm 50

耐盐雾性 72h能耐盐雾

适用期 , h 不小于5

施工要求 :

环氧富锌底漆施工采取无气喷涂、有气喷涂或刷涂 , 专用环氧配套稀释剂 , 环境温度不得低于15 , 相对湿度小于85%。

表面处理 :

彻底清除物体表面的油污、锈层、泥沙 , 钢铁表面需经喷砂除锈处理 , 要求达到Sa2.5级标准。

漆膜要求 : 每道涂膜厚度30-40 $\mu$ m。

使用方法 :

环氧富锌底漆组份一与组份二的配比为10 : 1 , 搅拌均匀后即可施工使用 , 涂料随配随用 , 混合后的涂料应在6小时内用完。