

丙烯酸聚氨酯防腐漆菏泽厂家快速到货

产品名称	丙烯酸聚氨酯防腐漆菏泽厂家快速到货
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

丙烯酸聚氨酯防腐漆菏泽厂家快速到货

人生的路，需要自己走，总有一些事，需要自己做。任何人，不论亲疏都无法代替，也不能代替，艰难，你自己去承受，欢欣，你自己去感受。人生的起起伏伏，风风雨雨，生活中的一切一切，靠的主要是你自己，生活就是如此。

适用范围

可用于各种金属制造，硬塑表面作装饰性涂装。适合多种环境，包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

三、主要特点

耐候性极佳，漆膜坚硬，附着力好，光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

四、技术指标

项目 指标 试验方法

颜色及外观 符合标准样板，漆膜平整光滑 目测

粘度（涂-4杯），s 80 GB/T1723-1993

细度，um 40 GB/T1724-1989

干燥时间，h 表干

实干 1

24 GB/T1728-1989

固体含量，% 55 GB/T1725-1989

附着力，级 1 GB/T1720-1989

柔韧性，mm 1 GB/T1731-1993

耐候性（经沿海地区12个月

天然曝晒后测定）漆膜颜色变化，4级

粉化，3级

裂纹，2级 GB/T1767-1979

GB/T1766-1995

耐10%H₂SO₄ 常温3个月无变化，色变浅 GB/T1763-1989

五、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在6小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=4：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。
- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。