

# 层间短路测试仪-脉冲式线圈层间短路测试仪-线圈短路测试仪

产品名称	层间短路测试仪-脉冲式线圈层间短路测试仪-线圈短路测试仪
公司名称	东莞市巨科实业发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:巨科实业 重量:7.5Kg 电源功耗: 50VA
公司地址	东莞市长安镇上角社区上南路53号巨峰秦莱工业园4楼406室
联系电话	0769-89870552 18819603799

## 产品详情

### 层间短路测试仪-脉冲式线圈层间短路测试仪-线圈短路测试仪

#### HY-TS06 层间短路测试仪

HY-TS06 层间短路测试仪 简要介绍:HY-TS06系列脉冲式线圈测试仪采用高稳定性高压冲击电源和可控硅模块控制的高压开关器件，大幅提高产品的稳定性和可靠性；采用先进的32位高性能处理器和高速FPGA，提供100Msps采样率和6500字节存储深度，使测试更加精准；专有的高速测试技术，测试速度最高可达15次/秒。性能特点: 65k色7寸 TFT高清显示屏，中英文可选操作界面

100Msps波形采样率，6500bytes存储深度 高速测试，最高达15次/秒

四种波形比较判定方法：面积、面积差、电晕和相位差

强大的电晕分析提取功能（多种电晕模式及电晕显示功能），挖掘产品潜在的绝缘不良问题

优秀的测试重复性，确保测试稳定 仪器参数自动保存，开机文件加载功能

波形垂直放大、水平缩放和移动功能，便于观察细节

样本平均功能，可进行多达32次标准波形的平均处理 自动标准采集模式，自动选择合适的采样率

破坏性测试为您选择合适测试电压 快速测试模式，可实时修改脉冲电压和采样率

消磁脉冲的施加，保证测试波形一致 20000条历史测量数据的保存和判别统计功能，并可存储于U盘

SAVE按键直接将屏幕图像（BMP、GIF、PNG）或者波形数据（CSV）存储于U盘

支持U盘升级系统固件 脚控接口用于简便快速的测量 Handler、RS232C、USB Device、USB

Host和GPIB（选件）波形放大功能:波形放大时，能够增加50%显示区域，使波形显示更大更易观察。

电晕显示功能:高达100Msps采样率，精确提取电晕信息，配备电晕显示功能，使电晕信息一目了然，对产品性能做到防患于未然。

脉冲电压：100V~3000V，10V步进，5%±10V；100V~5000V，10V步进，5%±10V；

200V~6000V, 10V步进, 5% ± 10V; 300V~10000V, 10V步进, 5% ± 10V电感测试范围: 10uH  
50uH脉冲能量: 最大0.09焦耳 最大0.25焦耳 最大0.36焦耳 最大  
0.5焦耳测量速度: 最高15次/秒 最高12次/秒 最高8  
次/秒施加脉冲数: 测试脉冲最多32次, 消磁脉冲最多8次输入阻抗: 10M显示器: 800x480点65k色TFT,  
波形显示范围650x256, 支持1.5倍放大显示波形采集 采样率: 最高100Msps, 10级可调, 分辨率: 8 Bits,  
存储深度: 6500字节, 样本平均: 1-32判定方法: 面积、面积差、电晕放电、相位差测量重复精度: ± 1%  
波形测量: 波形的电压, 波形的频率, 波形的时间触发方式: 手动触发(包含脚控), 外部触发, 内部触  
发, 总线触发判别输出: OK/NG 显示, LED 灯指示, 蜂鸣器报警测量统计: 含测量时间和测量结果的统  
计功能, 最多保存20000条存储器内部: 300组(标准波形数据和测量设置参数) U盘: 600组(标准波形  
数据和测量设置参数) 接口 Handler (START, STOP, PASS, FAIL, BUSY, EOC) RS232C USB  
Device (支持USB TMC和USB CDC) USB Host (支持FAT16和FAT32, 支持保存BMP、GIF、PNG图像文  
件, 支持保存CSV格式波形数据和统计数据, 支持保存设置文件) GPIB (选件) 电源供电电源: 220V ± 1  
0% 50Hz ± 5% 电源功耗: 50VA 通用条件工作环境: 温度: 0 -  
40 湿度: 75% R.H. 重量: 7.5Kg 尺寸(HxWxD): 132mmx400mmx  
350mm以上就是我司HY-TS06系列脉冲式线圈测试仪的介绍, 如果需要购买或定制HY-  
TS06系列脉冲式线圈测试仪, 请联系我司, 联系我司业务人员进行购买或定制, 谢谢。

我是东莞市巨科实业发展有限公司, 我司是变压器自动化生产设备供应商。以下是我司的公司介绍和我  
司生产的一些变压器自动化生产设备, 如果需要购买或定制变压器自动化生产设备, 请联系我司, 联系  
我司业务人员, 谢谢。东莞市巨科实业发展有限公司是高频变压器周边设备专业自动化车间生产线解决  
方案供应商。巨科实业以台湾技术为主导, 且所有原材料的选用及加工流程都严格遵循台湾标准, 并且  
以卓越的技术及专业的服务, 为客户创造最大价值, 并矢志成为世界高频变压器自动化设备方案的领先  
品牌。巨科实业秉承欧洲标准, 产品系列有: 变压器插片机, ei型变压器插片机, 变压器EI插片机, 变压  
器铁芯插片机, 变压器自动穿套管机, 变压器磁芯组装机, 变压器磁芯组装机包胶机, (全自动磁芯组  
装+包胶带+测试+摆盘), 变压器自动绕线机, 变压器线圈绕线机, CNC自动绕线机  
, CNC线圈绕线机, 单轴CNC绕线机,  
单轴线圈绕线机, 单轴绕线机, 双轴绕线机, 多轴绕线机, 6/8/16/12轴全自动绕线机,  
6/8/16/12轴全自动变压器绕线机, 全自动绕线+包胶带机器, (USB充电器自动包膜机), 自动包胶机,  
半自动包胶带机, 变压器双下压包胶机, 变压器磁环电感双下压自动包胶机, 真空含浸机, (有单双缸  
体区别: 全自动单缸真空含浸机, 全自动双缸真空含浸机), 变压器全自动翻转焊锡机, 双头焊锡机,  
自动焊锡机和半自动焊锡机(也叫翻转焊锡机), 自动点胶机, 桌面式自动点胶机,  
全视觉COB点胶机, 变压器铜箔背胶机, 电脑裁线剥线机, 变压器磁环电感自动整脚机, 磁环电感拉剪  
成型一体机, 自动锁螺丝机, 双Y轴坐标式自动锁螺丝机, 变压器灌胶真空脱泡机, 自动恒温烤箱, 变  
压器综合测试仪, 红外线隧道炉, 紫外线固化炉, 烘烤线等高频变压器周边自动化设备, 产品广泛用于  
高低频变压器、镇流器及电机生厂行业。为适应市场之需求, 于2008年在安徽安庆市宜秀区立分公司,  
组成一批专业技术人员为客户提供优质的服务。下面是我司的联系方式, 如果需要购买或定制我司以上  
所列出的产品设备, 需要购买或定制变压器自动化生产设备, 可以联系我司, 联系我司业务人员进行购  
买或定制, 谢谢。公司名称: 东莞市巨科实业发展有限公司联系方式: 电话/微信: 18819603799

QQ: 3407993243

Email: 3407993243@qq.com

厂家电话: 0796-89870552 公司网址: [http](http://tc.huiyuecn.com)

: //tc.huiyuecn.com 公司地址: 东莞市长安镇上角社区上南路53号巨峰秦莱工业园4楼406室