

灌浆料一立方用量 灌浆料强度 青岛灌浆料生产厂家

产品名称	灌浆料一立方用量 灌浆料强度 青岛灌浆料生产厂家
公司名称	青岛驰尔泰建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	嘉兴路32号-2-285户
联系电话	18669735308

产品详情

灌浆料一立方用量 灌浆料强度 青岛灌浆料生产厂家

一、用途

用于浇注间隙 5mm且 30mm的各类灌浆工程

二、技术特点

无锈蚀作用、抗油渗。

微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。

早强高强：设备安装完毕后1-3天即可运行生产。

自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础。

耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

三、试验指标

性能	流动度 (mm)		抗压强度 (Mpa)			竖向膨胀率 (%)		钢筋粘结力 (Mpa)	其他
	初始	30min	1d	3d	28d	3h	24h与3h差		
型号									
大流动度	380	340	30	50	78	0.1	0.05	8	无泌水，对钢筋无锈蚀

四、包装储存

本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

早强大流动度灌浆料具有流动度好，高强早强，耐久性好等特性，产品含细骨料，粒径 0.3mm，可修补小缝隙。