

供应专业生产优质矿用扒渣机，质量较优

产品名称	供应专业生产优质矿用扒渣机，质量较优
公司名称	滕州鲁煤机械制造有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	
公司地址	龙阳镇驻地
联系电话	2050777 15266441544

产品详情

产品介绍：扒渣机又名挖掘式装载机，是由机械手与输送机相接合，扒渣和输送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统和生产装置，具有安全环保、能耗小、效率高的特点。技术参数：项目 单位
产品类型 产品型号 / 宽机型 ZWY-80/18T 窄机型 ZWY-80/18T 装机重量 kg 3800 3800 装载能力 m³/h 80
80 驱动方式 / 电力柴油 四驱 电力 四驱 挖掘宽度 mm 2900 (短臂) 2600 3000 (中臂) 3200
(长臂) 挖掘高度 mm 2200 (短臂) 1900 2500 (中臂) 2800 (长臂) 挖取距离 (离铲口) mm 1500
(短臂) 1300 1650 (中臂) 1850 (长臂) 挖掘深度 mm 800 430 卸载高度 mm 1400 (可变)
1200 (可变) 卸载距离 mm 1530 (可变) 1150 (可变) 行走速度 m/s 1.03/0.58 1.03/0.58 爬坡能力 °
15 (硬地面) 15 (硬地面) 适用巷道坡度 ° 8 8 较小转变半径 m 4 4 皮带速度 m/min 39
39 较大工作压力 mpa 11 11 离地间隙 mm 160 160 总功率 kw 18 18 轴距 mm 1600 1490 轮距 mm 1470
1180 较大物料通过尺寸 (宽 × 高) mm 500 × 400 400 × 300 较大回转角度 ° ± 30 ± 30 外形尺寸
(工作状态) 长 mm 7100 6300 宽 1720 1500 高 1890 1600 适用巷道断面 (宽 × 高) m 2.2 × 2.2 2 × 2 安全
操作：(1) 操作扒渣机是一项技术活，提示：未经培训，非专业人员一定不要操作，经培训的工作人员
在非工作时间一定要把挖斗落地，防止意外发生。(2) 在上、下岗前必须检查涉及安全的部件部位，实
现安全运转，保障设备完好工作状态。(3) 牢记每一项手柄对应的工作，扳动手柄是要稳。(4) 扒渣
机工作时，禁止安全距离内有人，出现故障或有异常杂音，应立即停车检查，并切断总电源。产品优势
：该机采用大扭矩马达驱动变速箱，变速箱驱动前、后桥的结构方式，结构更加合理，操作维修更加方
便。可以在比较狭窄的巷道内工作。可以装轨道式矿车或三轮车。由于采用全液压操作，因此，其铲装
有力，扒装灵活，整机可拆卸，便于在井下组装。经简单培训，即可熟练掌握操作技术。维修方便，费
用低廉，是一款比较理想的小型装矿设备。应用领域：扒渣机适用于隧洞挖掘、矿山工程、水利工程等
工程的施工机械及小断面引水洞，矿山出渣(矿)机械，该机主要用于一些生产作业空间狭窄、生产规
模小磷矿、金属非金属矿等非爆炸危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。主要用于空间狭窄的洞
采作业的煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿等各种矿山及铁路、公路、水利、国防等隧道
工程中碎石料采集装车，以及露天散碎物料装车作业。它是由机械手与输送机相结合，扒渣和输送装车
功能合二为一，采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全环保、能耗小、效率高的特点。是矿山
企业必不可少的先进采矿设备，替代人工作业，将爆破后的各种矿渣石料扒装到运输车辆上，是人工和
其它机械的替代产品，填补了在狭小空间内无机械作业的空白。