

DN350mm*1米型号加强型管道闭水气囊 科运研发

产品名称	DN350mm*1米型号加强型管道闭水气囊 科运研发
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	350.00/套
规格参数	是否批发:厂家批发 规格型号:DN350MM 产地:中国河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

DN350mm*1米型号加强型管道闭水气囊 科运研发

管道闭水气囊，科运橡塑，管道堵水气囊

1. 每次使用前/后都需要认真清洁并检查管道封堵气囊及其配件
2. 请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊
3. 请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门
4. 请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊
5. 正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实
6. 不能让气囊接触化学物品
7. 清洁完管道后再将气囊置入管道，严禁直接将气囊置入有异物或尖锐物体的管道内部
8. 请务必确保气囊已经正确的安置在管道中后，再开始充气
9. 请不要冲入超过安全气压范围的气体
10. 管道封堵气囊在工作的时候，所有人员务必远离危险区域
11. 在将气囊从管道中移除前，请务必核实气囊中的气体已经完全放完。

管道封堵气囊是利用优质橡胶做成的圆柱形气囊,通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.

管道封堵气囊的材质及规格

管道封堵气囊主要材质是天然橡胶,制成的产品具有弹性好,使用方便,安全可靠等特点. 封堵气囊的有对应使用于各种常见管道的型号,比如直径200mm排水管道,也有常见市政管道用型号, DN50mm-2500mm范围内

的封堵气囊均可生产定做，还有一种膨胀通用型封堵气囊，一个气囊可用于多种管道，具体规格尺寸请看下表：

客户购买时请根据您的管道尺寸、水压，上下游的水位落差，井的高度等使用情况来电咨询，我公司可根据您的具体情况定做封堵气囊。管道封堵气囊的适用范围：管道封堵气囊适用于各种管道封堵测漏、质量检验；排水排污管道检测维修临时堵水、市政管道检修维护、排污除淤等。

管道封堵气囊使用前的检查工作：检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。

管道封堵气囊对管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
管道封堵气囊使用方法：将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

科运良品-通用型橡胶管道封堵气囊产品研发成功

目前生产的通用型橡胶管道封堵气囊自出现以来就受到广泛应用，通用型管道封堵气囊采用全新配方：摩擦力更大，密封性更好，使用寿命更长。

管道封堵气囊的头部采用活动吊环 + 锁紧螺母设计减少了拖拉过程中对气囊的损耗，囊身采用凸起条纹设计大大提升了气囊与管壁之间的摩擦力和密封效果，能抵抗更大的水压。管道封堵气囊采用全新产品配方大大提高的气囊本身的膨胀值，气囊进行加长设计能承受更大水压，气囊整体采用加厚设计使用寿命更长。