二手变频电源回收|现金变频电源回收|变频电源回收|深圳变频电源回收

产品名称	二手变频电源回收|现金变频电源回收|变频电源回收|深圳变频电源回收
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	类型:高价回收 价格:500-30000 区域:可服全国
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

现金高价上门回收二手中山变频电源|佛山变频电源回收|东莞变频电源回收|深圳变频电源回收厂家十五年专业！

1.1 产品特点

单片机数字控制，纯正弦波输出，保护功能齐全

采用霍尔传感器，合理控制输入输出电流

LED高清数码显示，一目了然，便于生产测试

超载能力强，瞬间可承受额定负载电流2-3倍

稳频精度高，输出频率稳定度高达 ±0.01Hz

频率范围广，输出频率40Hz-400Hz任意可调

稳压精度高，输出电压稳定度1%（纯阻性负载）

反应速度快，100%加载减载，反应时间＜2ms

采用隔离变压器，输出抗干扰能力强，安全可靠

1.2使用条件

(1) 需将电源置于通风良好的室内，避免放置于阳光直射处。

(2) 工作环境湿度不用超出电源使用的环境湿度要求。

(3) 工作环境不应有大量灰尘或金属粉末。

(4) 工作环境中不应有可燃性气体、化学气体、腐蚀性气体。

(5) 工作环境海拔高度应小于1500米。当工作环境海拔高度超过1500米，应降额使用。

1.3引用标准

GB/T 6833.9-87 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导干扰试验

GB/T 6587.5-86 电子测量仪器冲击试验

GB/T 687.8-86 电子测量仪器电源频率与电压试验

GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示

GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则

GB/T17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T17626.11-1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

二、产品技术参数

容量	3KVA-800KVA
交流输入	
相数	三相四线
电压	380V±15%
频率	47Hz-63Hz
交流输出	
波形	纯正弦波
相数	三相四线
电压	0-260V/0-520V
频率	40-499.9Hz
频率稳定度	≤±0.01%
负载稳压率	≤1%(纯阻性负载）

波形失真率　　≤1%

反应时间　　≦2ms

电源效率　　≥85%

过载能力　　0-100%长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置　　电路快速侦测过压，过流，过温，短路等报警装置

量程表头

电压解析度　　4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度　　4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度　　4位LED数码显示电流0.001A

功率解析度　　4位LED数码显示功率0.001W

冷却方式　　强制风扇冷却

噪音　　1M小于60dB

绝缘阻抗　　DC500V/20MΩ

耐压性能　　AV1800V/5mA

工作环境　　湿度90%以下　温度-10--45°C　海拔1500米以下

备注：以上为标准技术参数，因本公司产品不断研发改进，变更恕不另行通知！

支持定制0-1000V，5Hz-2000Hz，容量500VA-3000KVA及规格型号尺寸定制

三、产品功能

1. 输出频率、电压可调

调压调频模式：输出电压和频率设定值从零至额定值连续可调，调压和调频输出模式根据客户后端负载使用情况自动切换。

2. 可调控制面板显示功能

电源采用LED四位高清数码显示，具有显示功能，输出频率、输出电压、负载电流、负载功率；通过操作面板调节窗口可调节电源运行的所用参数；在显示窗口可以查看电源运行状态和运行参数值。

3.　控制面板调节功能

1）一键启动（电源通电30s-60s后按击启动开关即可开始工作运行）

2）一键复位（当电源或后端出现故障以及电源完成工作）

3）频率微调（频率调节步幅为0.1Hz情况下使用）

4）频率快调（频率可以快速调节指定频率）

5）三相切换（切换三相U、V、W相电压）

6）高低档切换（高档电压0-300V可调，低档电压0-150V可调；其他电压可定制）

7）电压调节（电源输出线电压可在额定电压内连续可调，步幅0.1V）

4. 短路保护功能

电源能够适应电源运行中短路以及电源启动输出短路两种短路输出情况，并且能够在短路发生时，电源停止输出并发出报警声，同时在主板上提示报警信息。

5. 具有输入电压检测功能。

电源具有输入电压检测电路，在输入电压出现异常情况时，电源会产生报警并保护。

6. 电源具有自放电功能

电源内部具有放电电路，在电源停止输出以后能够快速释放存在输出电容的电能，以防止在停止状态下误碰输出端子，造成人身伤害。

7. 紧急停止功能

电源具有紧急停止按钮，在紧急情况下能够通过该按钮可以瞬间停止电源输出。

8. 外部模拟接口

电源具有外部模拟接口，可以实现电源启动停止控制，紧急停止控制，故障检测以及电源运行状态检测，电源输出电压电流的调节，输出电压参数的检测。深圳市华鑫泰电气有限公司是一家专业生产变频稳压电源电气设备的高新技术型企业，公司专业从事高密度、高精度、高频型的交流变频电源、直流电源、稳压器、变压器、逆变电源、中频电源等各种老化测试电源的研发、生产、销售、维护等。总部座落于经济繁荣的深圳市龙华区，公司集合了国内电源行业中的一批顶尖技术人才，从事电源领域15余年，积累了大量丰富的经验，形成了一整套的系统集成标准；公司现已成为国际知名企业的长期合格供应商，部分产品与成套设备一起出口，遍布于全国三十几个省市，200多个地区，一致受到广泛用户的好评，成熟的技术，完善的管理体系，优质的服务，形成电源技术市场的新格局。