

# 管道封堵气囊 雨水管道下水管道化工管道堵水气囊 科运良品

产品名称	管道封堵气囊 雨水管道下水管道化工管道堵水气囊 科运良品
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:中国衡水科运 规格型号:DN50-DN3000 闭水堵厚度:4mm加厚加强
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

## 产品详情

管道封堵气囊 雨水管道下水管道化工管道堵水气囊 科运良品

科运良品，管道封堵气囊，管道堵水气囊

管道封堵气囊，在污水管道封堵是不能缺少的，下面小编为您介绍的排水管道封堵气囊的存放注意事项如下：

- 1、每次使用管道封堵气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。去除气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。
- 2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。
- 3、远离有机溶剂和酸碱等化学药品，保持干燥、通风。
- 4、远离火源和热源。
- 5、避免尖锐物的划伤。
- 6、避免动物咬伤破坏表面。

管道封堵气囊主要用于管道的闭水实验，管道分段封堵检修，管道抢修临时闭水；很多施工方在选购产品时会忽略几个问题。

每种口径的管道只能使用对应型号的管道封堵气囊，如果大口径的管道使用小口径的堵水气囊结果就是堵不上；如果小口径的管道使用大口径的堵水气囊结果是能堵上，但是还是漏水；因为气囊没完全伸展开，被管道挤压的变形了，以至于不能完全贴合管壁。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。虽然高压会给气囊更大的摩擦力，但是也有让气囊爆掉的危

险；压力过小会造成摩擦力不足，以至于封堵效果不好。

科运良品，管道封堵气囊，管道堵水气囊

所以一定要注意：

- 1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要加长的堵水气囊。
- 2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。

橡胶止水带则延续了橡胶其耐寒耐老化、抗拉抗压性能强、耐酸耐碱等性能被广泛在一些工程防水渗漏和减震缓冲等处被采用。其中中埋橡胶止水带和背贴橡胶止水带是最常见应用广的产品。它们在安装时要在混凝土浇筑过程或全部浇埋在混凝土中。这期间混凝土中有许多带有尖角的石子或钢筋头而此时橡胶止水带的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，在浇筑过程中一旦刺破橡胶止水带，产品刺破口不需外力其破裂口会扩大。因此在橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破影响止水强度与效果。

管道封堵气囊适合哪些管道上用，市政排污管道；污水管道基本上水流不大，如果污水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊，堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。卫生间闭水试验；建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊，做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。

其他的管道；比如，自来水管、燃气管道、煤气管道、雨水管道，下水管道、化工管道、通风管道等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊。