

# 管道堵水闭水试验封堵气囊 高端闭水球科运批发

产品名称	管道堵水闭水试验封堵气囊 高端闭水球科运批发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	350.00/套
规格参数	闭水堵产地:中国河北衡水 规格型号:DN50-DN3000 闭水堵厚度:3mm加厚型
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

## 产品详情

管道堵水闭水试验封堵气囊 高端闭水球科运批发

管道闭水堵，堵水气囊，管道封堵器，管道闭水气囊，管道封堵气囊

污水管道在其运营过程中，肯定会因为各种各样的原因造成封堵，这时就需要管道封堵气囊来帮助施工人员来完成对管道内的流体进行截流，以实现管道的疏通等工作。

1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

管道闭水堵，堵水气囊，管道封堵器，管道闭水气囊，管道封堵气囊

- 3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
- 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。
- 5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。
- 6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。