

水泥管道DN300-DN800管道封堵抢修气囊 平畅批发

产品名称	水泥管道DN300-DN800管道封堵抢修气囊 平畅批发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	350.00/个
规格参数	闭水堵产地:中国河北衡水 闭水堵型号:DN50-DN3000 闭水堵厚度:4mm加厚加强
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

水泥管道DN300-DN800管道封堵抢修气囊 平畅批发

管道封堵气囊，管道封堵抢修气囊，堵水气囊

封堵气囊一般用橡胶或高分子材料制成，利用其良好的膨胀能力与管道内壁精密贴合，从而达到止水目的。

操作简单，拆卸方便安全。

试验时将气囊封堵在管道承口两端，用空气压缩机加压至气囊规定的压力，利用其高性能的膨胀能力填满管道堵水。

封堵气囊法无封堵龄期要求，大大缩短了检测工期，为施工创造了有利条件。由于不同厂家生产的材料特性不一，规格尺寸偏差较大，如果购买的气囊规格尺寸偏大，封堵时容易产生褶皱现象，易出现侧漏等问题。

试验结束后，抽除检查井中的水，打开气囊泄压阀，抽出气囊便可进行下一段管道的封堵。

因此采用气囊封堵法要充分了解气囊特性，才能取得良好的封堵效果。

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。

管道堵水气囊，闭水试验，污水管道注意事项不一样，大气囊，小气囊也有区别，就污水管道来讲，需要注意以下几点：1、由于气囊是橡胶制品，所以怕刮划，收到气囊时，要先进行试气试验，看看是否有破损的地方。及时修补更换。2、仔细检查说明书，额定压力等。3、在地面接好三通压力表，缓缓的充点气，慢慢放入管道。4、清理管道壁，不要有毛刺，扎破气囊。5、仔细检测压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲气，避免压力表反应不及时而发生充爆的后果。充至工作压力时，就停止充气，千万不能超压。6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。