

法兰PP管非标PP管PP法兰管加工

产品名称	法兰PP管非标PP管PP法兰管加工
公司名称	镇江宝华橡塑科技有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	品牌:宝华 型号:110 产地:扬中
公司地址	镇江市扬中市八桥镇永兴村（永兴村民委员会内）（注册地址）
联系电话	15705286883

产品详情

法兰PP管非标PP管PP法兰管加工产品简介

PP管（聚丙烯管）用纯聚丙烯材料生产，PP管（聚丙烯管）规格De20-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。

PP管（聚丙烯管）具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻。安装维修方便。

法兰PP管非标PP管PP法兰管加工产品特点

- 1)长久的使用寿命，FRPP管材可安全使用50年以上。
- 2)卓越的耐腐蚀性能。
- 3)优异的抗磨性能。
- 4)较高的刚度。
- 5)耐热保温节能。
- 6)可靠的连接性能。
- 7)良好的施工性能-----FRPP管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

法兰PP管非标PP管PP法兰管加工建筑物埋地引入管或室内埋地管道的敷设要求如下：

(1) 室内地坪土0.00以下管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设，至基础墙外壁处为止；待土建施工结束，外墙脚手架拆除后，PP管膨胀戏水，再进行户外连接管的敷设；

(2) 室内地坪以下管道的敷设，应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖管沟，将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道；

(3) 管沟底应平整，不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒粒径不宜大于12mm，必要时可铺100mm厚的砂垫层；

(4) 管沟回填时，管周围的回填土不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的粒径不大于12mm的泥土，回填至管顶以上0.3m处，经洒水夯实后再用原土回填至管沟顶面。室内埋地管道的埋深不宜小于0.3m；

(5) 管道出地坪处，应设置保护套管，其高度应高出地坪100mm；