

# CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

产品名称	CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:聚氯乙烯绝缘矿 CPEV-:聚四氟护套仪表用软电缆 大城:聚四氟护套仪表用屏蔽软电
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5—1000 HPVV低频通信配线电缆 配线电缆HPVV

使用范围: 产品适用于市内进局电话电缆从交换局地下进线室(槽道)连接到交换机总配线架上，同时也可用于电话网用户端的建筑物内配线和沿墙壁配线。形式 导体标称直径mm 0.4 0.5

0.6 标称成缆元件(对绞组)数 HPVV 10,20,30,50,100,200,300,400,600

10,20,30,50,300,400 聚氯乙烯绝缘矿用电话执行标准: YD/T322-1996 产品用途: 本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。型号 名称 主要使用范围 HUVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中，一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆型号

名称 CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

### 1、产品用途：

本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。

### 2、产品使用特性：

电缆的交流额定电压1000V以下，电缆线芯的长期工作温度应不超过250 。电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0 。

### 3、产品型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
YFF	聚氯乙烯绝缘、聚四氟护套仪表用电缆	固定敷设，用于仪器、仪表的连接
YFFP	聚四氟烯绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽电缆	同上，用于要求抗干扰的情况下
RFF	聚四氟绝缘、	用于要求柔软的场所
RFFP	聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽软电缆	同RVV型，用于抗干扰场合

### 4、生产范围

型号	芯数	标称截面(mm <sup>2</sup> )
YFF YFFP	2-60	0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0
RFF RFFP		