

延安中央空调 中央空调安装 恒林制冷

产品名称	延安中央空调 中央空调安装 恒林制冷
公司名称	襄阳市恒林制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市团山镇黄家社区三组107号（雅琪月子中心对面）
联系电话	13972217481

产品详情

在选购家用中央空调系统前，首先要对每个房间的面积进行计算，综合考虑房屋朝向、面积、层高、用途、习惯等，中央空调维修，计算出房间所需的制冷量，然后根据制冷量来确定匹数。空调的功率一般称之为匹，1匹大概对应2500W的制冷量，温控面积大概是12平米。窗户朝西或朝南的室内房间所需制冷量要高于其它朝向的房间；落地窗、大面积窗户的房间或者位于顶楼的户型也要适当加大制冷量。

其中活塞式制冷压缩机多为中型(标准制冷量60~600KW)和小型(小于60KW)，家用中央空调价格，但是由于其噪音大、效率低且容易发生故障，延安中央空调，使用的已不多;涡旋式制冷压缩机主要用于小型制冷系统，在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用;而螺杆机具有结构简单、可靠性高及操作维护方便，另外技术成熟等一系列独特的优点，已经广泛应用于空调中;离心式压缩机结构简单紧凑，运动件少，工作可靠，经久耐用运行费用低，一般适用大于500RT的制冷系统中，并且可以实现无级调节，使机组的负荷在30%~100%范围内工作。通常情况下，多采用电制冷，在燃气或燃煤资源丰富的地区，可采用吸收式制冷。

例如，1kg的水，在压力为0.00087MPa，饱和温度为5℃，汽化时需要吸收2488.7KJ热量;1kg的氨，在1个标准大气压力(0.10133MPa)下，汽化时需要吸收1369.59KJ热量，温度可抵达-33.33℃。因此，只要创造一定的低压条件，就可以利用液体的汽化获取所要求的低温。依此原理，汽化过程吸取冷冻水的热量，使冷冻水温度降低(一般降为7℃)。制冷工质在蒸发器内吸取热量，温度升高变成过热蒸气，进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式。

延安中央空调-中央空调安装-恒林制冷(优质商家)由襄阳市恒林制冷设备有限公司提供。襄阳市恒林制冷设备有限公司(www.hlzlcj.com/)在中央空调这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒林制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。