

山东国兴机械装备 豆制品框清洗机商家 襄阳豆制品框清洗机

产品名称	山东国兴机械装备 豆制品框清洗机商家 襄阳豆制品框清洗机
公司名称	山东国兴机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区
联系电话	15610262008

产品详情

周转筐清洗机的?常规使用说明：

周转筐清洗机也有各种规格，可根据不同客户要求定做不同的洗筐机。

- 1.设备除电机、喷嘴外均采用SUS304不锈钢材质制作，喷嘴采用耐温快拆塑料形喷嘴；
- 2.清洗段长度为2940mm，豆制品框清洗机商家，分为四组喷淋管，温度均自动控制；
- 3.三个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋清洗；
- 4.输送带传动电机功率为0.55kw，襄阳豆制品框清洗机，输送速度3-15m/min机械无级可调；
- 5.清洗室两侧为活动防水门，两头采用软门帘封闭防水，方便随时清洗和检修设备；
- 6.设备设有不锈钢电器控制箱，所有动力集中控制。豆制品框清洗机

?周转筐清洗机的水源控制和电器面板控制

水源控制：

水箱底部采用倾斜式，清洗后渗入水箱的泥沙等杂物可以顺利冲洗排出。

水箱采用递进式循环补水，节约水源。

加热水箱采用液位保护器，防止水位过低而造成电热管干烧。

输送链条为不锈钢制作，经久耐用。

箱子输送为变频可调，平稳可靠(0-10s/min可调)

电器面板控制：(按钮式控制)

专用防水不锈钢控制柜，温度和时间全部采用数字显示，豆制品框清洗机厂商，方便操作。

自动加热系统，自动控温(温差 ± 1)自动加热补偿，温度热电保护。豆制品框清洗机

1.清洗机以高压喷淋冲洗为主要清洗方式，以约60℃热碱水为主要洗涤剂，以约60℃高压热水为主要清洗力进行清洗，在热碱水喷淋后加设毛刷对筐子左右及底部进行刷洗，提高清洗洁净度。

2.设备有热碱水喷淋段、毛刷刷洗段、热水喷淋段、清水喷淋段、消毒水喷淋段、烘干段等几部分组成，其中毛刷刷洗段、消毒水喷淋段及烘干段可根据客户要求定配。

3.消毒水箱内消毒液由人工调好浓度后滴加，碱水箱及热水箱内分别设有蒸汽加热管或电加热管；两水箱内水温自动控制，常温至80℃任意设定。（也可以用常温水，加大冲洗力度）豆制品框清洗机

感谢您的关注！

山东国兴机械装备-豆制品框清洗机商家-襄阳豆制品框清洗机由山东国兴机械装备有限公司提供。山东国兴机械装备-豆制品框清洗机商家-襄阳豆制品框清洗机是山东国兴机械装备有限公司（www.gxjxzb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。同时本公司（www.wanzichengxingji.com）还是从事自动丸子成型机，肉丸成型机，小型肉丸机的厂家，欢迎来电咨询。