

粤美润滑油 长城40号变压器油产品系列 商丘变压器油

产品名称	粤美润滑油 长城40号变压器油产品系列 商丘变压器油
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

长城润滑油是中国铁路润滑产品的主要供应商，自2006年开始，为了满足中国轨道交通发展，尤其是高铁配套产业的技术要求，长城润滑油依托其自身的研发实力，先后开发了铁路内燃机车四代油、五代油等多款产品，而且针对高铁核心设备成立专门的项目攻关组开发高铁油脂产品，与中车集团直接开展合作，研发了齿轮箱、轴承、电机、减震器等配套用油，并开始投入使用，加速了高铁润滑油脂配套的国产化替代进程

变压器油在热应力和电应力的作用下，变压器运行中油/纸绝缘材料会逐渐老化裂解，其产物中有CO₂、CO及少量的各种低分子烃类气体。若设备存在早期过热或放电性故障时，各种气体特别是烃类气体的生成量将会显著增大，且大部溶于油中。随着故障的发展，产气量大于溶解量时，长城40号变压器油产品系列，便会有一部分气体以游离气体的形态释放出来

1) 局部过热故障。一般热点温度300-700K，高达1100-1200K。温度低端主要是绝缘油氧化产物——CO₂，其次为少许H₂；温度高是油裂解，700K时主要产生CH₄和C₂H₄等，在1100K时，C₂H₄几乎是独有产物，热点温度进一步升高时，还会产生少量D₂H₂。

(2) 电弧放电故障。电弧放电会产生高达1300-1600K的温度，在温度低端，故障能量主要消耗在电极材料上，转移到油中的能量甚少。但是在温度高，油中占据大量的能量，随着电弧强度的增加，长城45号变压器油一级代理，油分子断裂，且一般系端部断裂，产生大量C₂H₂和H₂。

(3) 局部放电故障。局部放电产生热量很小，主要是电子轰击，其数量甚至不足1eV，主要分解产物是H₂和少量的CH₄。

变压器和成套设备作为输配电的主要设备，需求受电力行业投资和发展的直接影响。随着“十三五”规划的落实，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对变压器和成套设备制造业起到了积极的促进作用。

企业之间的合作是出于业务需求，但合作的基础是彼此信任。尤其是中国石化、中国中车这样大型企业的战略合作，牵一发而动全身，更是要有坚实的合作基础，才能更好的优势互补，长城I型变压器油（通用），实现1+1>2的协同效应，提升各自的核心竞争力，共同发展。

中国石化与中国中车战略合作的基础最初是由长城润滑油建立和奠定的。对长城润滑油而言，双方合作的意义和价值，不仅符合国家以高铁技术带动相关产业发展的战略要求，商丘变压器油，推进高铁核心零部件的国产化替代，推动制造业发展，而且这也是长城润滑油十余年服务中国轨道交通行业的沉淀和升华。

粤美润滑油(图)-长城40号变压器油产品系列-商丘变压器油由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司（www.szyuemei.com）是一家从事“长城润滑油,壳牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长城润滑油,壳牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使粤美润滑油在能源产品代理中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！