

UV光油订购 鸿艺胶粘剂制品

产品名称	UV光油订购 鸿艺胶粘剂制品
公司名称	惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区镇隆镇第1工业区
联系电话	13927340698

产品详情

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，公司进行新产品的研究开发与生产应用，目前本公司主要产品有：局部UV光油、免打底UV光油、复膜胶、油性光油等等上光涂料。

UV光油或底油中掺入水或酒精的量太多，会影响UV光油的附着力。如果UV光油或底油中掺入水或酒精的量太多，会导致纸张受潮，不能快速烘干，絲印UV光油厂商，从而影响UV光油的附着力。

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，目前本公司主要产品有：免打底UV光油、UV光油、水性哑油、水性上光油、水性连线上光油、吸塑油、水性覆膜胶、油性光油等等多種上光涂料。

UV光油的正常使用温度为50-55℃，在冬季低温使用时需用恒温水域对UV光油进行循环加热，使其黏度达到设计使用粘度，这样有利于UV光油流平和快速固化。

UV精油在经过UV灯辐照区域时，温度应为50-60℃，因为在这个温度下UV光油固化快，固化后附着力强。

目前UV上光油的刺激性已大大降低。但上光操作中，皮肤若碰到UV光油，还是应立即用肥皂水洗掉，否则可能会出现皮肤红、起泡

惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司创建于贰零零壹年，公司汇集了一批高素质的研发和管理人才，进行新产品的研究开发与生产应用，目前本公司主要产品有：局部UV光油、免打底UV光油、复膜胶、油性光油等等上光涂料。

UV固化过程中产生气泡的特征及分类：涂料中的气泡是气体在涂料液体中的分散形式，它是一种典型的热力学不稳定两相体系：气泡的存在增加了涂料体系的表面积，即增加了体系的能量；当气泡破灭后，体系的总表面积大大减少，于是能量也相应降低。

UV光油订购-鸿艺胶粘剂制品由惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司提供。惠州市惠阳鸿艺胶粘剂制品有限公司（www.huizhouhongyi.com）在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿艺胶粘剂制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。