

# 祁源电力 HK 3 350卡箍型滑动管托 白城管托

产品名称	祁源电力 HK 3 350卡箍型滑动管托 白城管托
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

## 产品详情

通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架管托是刚性支吊架的一种特殊形式，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支架用于约束因热胀引起管系位移的支架统称为限位支架。根据约束方 根据承受管道重量的特点不同，白城管托，承重支吊架又分为刚性支吊架、可调刚性支吊架管托、可变弹簧支吊架和恒力弹簧支吊架四类。刚性支吊架仅限制管道一个方向（-Y方向）的自由度管托，通常用于管道在支撑点无垂直位移的情况下。而可调刚性支吊架是刚性支吊架的一种特殊形式，HK-2-250卡箍型滑动管托，通过旋拧可调螺丝，在一定范围内调整支吊架的高度。弹簧支吊架适用于支撑点有垂直位移的场合。限位支架用于约束因热胀引起管系位移的支架统称为限位支架。根据约束方式不同，限位支架又可分为固定支架和止推支架三种。固定支架限制管道支撑点三个方向的线位移和三个方向的角位移，通常用于管道上不允许有任何位移的地方。导向支架可限制管道支撑点两个方向的线位移，用于引导管道位移方向、使管道能沿轴向位移而不沿横向位移的情况。

TD弹簧支吊架管托-管道弹簧支吊架的位置确定在具体的石油化工管道弹簧支吊架的设计中，应充分考虑安全可靠、经济适用及美观大方的原则，因此就必须保证管道弹簧支吊架及其基础分类在计算上的准确、布置上满足相关的工艺需求，还要科学合理确定管道支吊架的位置。必须保证其在允许的管托跨度范围之内，尤其是注意水平管道承重之间的距离不能超过管道所允许的范围，这样才能控制挠度不会超过限度。连续敷设的管道，其允许管托跨距主要采用三跨连续梁承受均匀分布荷载的方式来计算，并且要按照强度条件来检验，最后取其中最为小的值为准。除了需要满足上述需求之外，还应充分考虑以下几个方面的问题：某些管道中有阀门，对于小型管道设备等载荷十分集中的管道而言。产品在受到广大用户的好评！品牌焊接滑动管托Z5焊接滑动管托欢迎知道情况的朋友出来讲讲详情描述：焊接滑动支座 Z5焊接滑动支座，由支座×1，PTFE（聚四氟乙烯）板×1，滑动底板×1组合而成，HK-3-350卡箍型滑动管托，主要工艺为弯制和焊接。Z6焊接导向支座和Z5焊接滑动支座主体管托部分相同，HK-3-400卡箍型滑动管托，导向底板两侧焊有导向立板和加强筋，另外，聚四氟乙烯板的尺寸与焊接滑动支座不同。

300C时，选用材质为Q235B，材料代号S； 450C时，选用材质为钢20，材料代号R； 555C时，选用材料为12Cr1MoV，材料代号H。一．适用范围：1．支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；2．支座按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；祁源电力(图)-HK-3-350卡箍型滑动管托-白城管托由河北祁源电力设备制造有限公司提供。河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公

司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领祁源电力和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.qiyuangrjt.com](http://www.qiyuangrjt.com)）还是从事长输热网隔热管托，隔热管托厂家，保温隔热管托价格的厂家，欢迎来电咨询。