

新型环氧树脂自流平 常平环氧树脂自流平 美润建筑材料有限公司

产品名称	新型环氧树脂自流平 常平环氧树脂自流平 美润建筑材料有限公司
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

环氧平涂地坪施工前是有一定要求的，新型环氧树脂自流平，比如说对基面的要求：比如说要求水泥基面基面牢固、结实、不起壳，是水泥与混凝土底一起浇注，以杜绝砂浆层起壳现象，常平环氧树脂自流平，混凝土基础干燥28天；且基面表层不起砂、硬度好、没有水泥粉化现象；要求表面平坦，环氧树脂自流平哪家好，无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象；地面无油、蜡及其它油漆、乳胶漆等残留物，若有采用特殊溶液剂清洗或打磨处理。

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新企业。美润客户遍及国内大部分省市，环氧树脂自流平施工工艺，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

环氧平涂地坪施工方案

施工准备

环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镘刀、平底刮板。

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新企业。美润客户遍及国内大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

环氧地坪施工环境中的度

1、硬度

硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。

涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。

2、平整度

平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。

基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。

新型环氧树脂自流平-常平环氧树脂自流平-美润建筑材料有限公司由东莞市美润建筑材料有限公司提供。新型环氧树脂自流平-常平环氧树脂自流平-美润建筑材料有限公司是东莞市美润建筑材料有限公司（www.meirunx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.meirunx.com）还是从事透水地坪，彩色透水地坪，透水地坪厂家的厂家，欢迎来电咨询。