

# 汕头提升机价格 广东同舟机械 提升机

产品名称	汕头提升机价格 广东同舟机械 提升机
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

## 产品详情

皮带式斗提机结构简单，汕头提升机维修，维护方便，依靠胶带固定提料斗。板链式、环链斗式运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，斗提机轮缘采用组合链轮，更换方便，汕头提升机价格，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。

斗式提升机的卸料方式：

斗式提升机卸料方式可以分为三种离心式、重力式和混合式。离心式卸料的料斗运行速度比较高，一般在1-2秒每米，要保持这种速度必须选着正确的驱动轮，转速和直径尤为重要。卸料口的选择也不容忽视。离心式卸料的优势在于，在相同料斗速度的情况下驱动轮尺寸小，卸料的位置高，提升机，每个料斗之间的距离缩小了，可以提升卸料管的高度，卸料高度一定，提升机的高度减小。缺点在于，料斗比较小，汕头提升机厂家，不是所有物料都适合的，只能用在流动性比较好的粉状、粒状或道客块状的物料上。

垂直斗式提升机主要特点

- 1、占地面积小、结构简单、合理。
- 2、动力消耗小、无噪音、维修方便。
- 3、封闭式提升有效的防止了粉尘和有害气体对工作环境的污染。

当垂直斗式提升机工作时，根据双振动电机自同步原理，由振动电机产生激振力，强迫整个输送塔体作水平圆运动和向上垂直运动的空间复合振动，螺旋槽内的物料则受输送槽的作用，作匀速抛掷圆运动，

沿输送槽体向上运动，从而完成物料的向上（或向下）输送作业。

汕头提升机价格-广东同舟机械-

提升机由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司（[www.0769tz.com](http://www.0769tz.com)）是广东东莞,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在同舟机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创同舟机械更加美好的未来。