

立式拌料机 优必思自动化 拌料机

产品名称	立式拌料机 优必思自动化 拌料机
公司名称	东莞优必思自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗潼湖堤路108号2号楼
联系电话	18925586293

产品详情

拌料机一般应用于工业生产上，为吸湿性较强的原料进行除湿干燥，保证产品高成型率。以前企业都是采用传统热风机，如果遇到潮湿天气，热风机就很难完成干燥目的。而除湿干燥机就是为了改善热风机弊端应运而生的。

那么除湿干燥机与普通干燥机有什么区别呢?下面高思自动化技术员为您解答。1、普通干燥机为了把材料中的水分蒸发掉，会利用电热加热后的热风对材料进行高温干燥。

除湿干燥机的空气管路是采用密闭循环系统，立式拌料机，可以不受外界天气影响，不管是干燥天还是潮湿天都能将材料干燥好，不反潮。除湿干燥机装有的过滤器，可以防止粉尘泄露在厂内造成污染，拌料机，保持了空气环境的清洁。总体来说，大型拌料机，这两种干燥机的区别就是烘干使用的进风含水率不同。

拌料机一个对进风水分进行了处理，一个没有对进风水分处理。随着注塑生产行业的不断发展，需要应用到满足其生产要求的供料设备，

因此，拌料机一般来说，中央供料系统安装需要规划设计整个车间。车间规划设计一定程度上影响着中央供料系统的使用效率，那么，卧室拌料机，中央供料系统在车间规划设计时有哪些是需要注意的?

一、集中供料系统料罐上料设备应尽量靠近注塑机，同时应该将中央供料和干燥系统的真空泵放在一起，并配置一台备用的真空泵。二、整个集中供料系统、除湿干燥系统的原料输送管线设计应尽量减少弯头的数量和软管的使用，并尽量避免原料输送管线的垂直上下布置。

立式拌料机-优必思自动化(在线咨询)-拌料机由东莞优必思自动化技术有限公司提供。东莞优必思自动化技术有限公司(www.dgyoubs.com)是广东东莞,机械及工业制品项目合作的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在优必思自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创优必思自动化更加美好的未来。