

# 自来水管PP管PP自来水管PP水管规格型号

产品名称	自来水管PP管PP自来水管PP水管规格型号
公司名称	镇江宝华橡塑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝华 型号:110 产地:扬中
公司地址	镇江市扬中市八桥镇永兴村（永兴村民委员会内）（注册地址）
联系电话	15705286883

## 产品详情

自来水管PP管PP自来水管PP水管规格型号PP管的特点：

- 1、不锈蚀：PP管可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1～14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 2、耐磨损、不结垢：PP管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
- 3、减小振动和噪声：PP管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 4、防冻裂：PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 5、防结露，热损失少：PP材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 6、安装简单：PP管重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
- 7、使用寿命长：PP管系统在规定的条件下寿命达50年。

自来水管PP管PP自来水管PP水管规格型号PP管主要性能：

1)好的卫生性能。管材原料属聚烯烃，其分子仅由C,H元素组成，原、辅料完全达到卫生标准，耐腐蚀性好，对水中所有离子不起化学作用，不会锈蚀。

2)保温节能。PP管材导热系数为0.21 W/(m.K)，仅为钢管的1/200，一般情况下需保温用于热水管道时保温节能效果明显;在温度变化时产生的膨胀力也较小，适合嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。

3)较好的耐热性能、使用寿命长。管材级高工作程度可达95，在1.0MPa压力下长期使用温度为70。满足热水供应的上限温度。工作压力PN1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上:常温下使用寿命可达100年以上。

4)安装方便、连接可靠。管材不仅生产过程简单、设备少而且质量轻，重量仅为钢管的1/9,紫钢管的1/10，减轻了工人的施工强度;由于管料采用词种原料加工制作。具有良好的热熔功能，安装方便可靠，连接部位的强度大于管材木体。

5)管道阻力小。直管内壁平滑,不会结垢。铅程摩擦阻力比金属管道小，管配件连接时断面积不变小，局部阻力系数小子金属管道。

6)自来水管PP管PP自来水管PP水管规格型号管材、管件的废料可回收利用。废料经清洁、破碎后可直接用于生产管材、管件;在生产、施工过程中对环境无污染.属于缘色建材。

7)PP管材不足之处:a、刚性和抗冲击性能比金属管道差，所以在贮运、施工过程中很容易受损。b、PP管线膨胀系数较大，为0.14 mm/(m.K) ~ 0.16(m.K),宜采用暗敷，在明装或非直埋暗嫩布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

。