

PP水管PP自来水管PP管自来水管规格

产品名称	PP水管PP自来水管PP管自来水管规格
公司名称	镇江宝华橡塑科技有限公司
价格	16.00/个
规格参数	品牌:宝华 型号:110 产地:扬中
公司地址	镇江市扬中市八桥镇永兴村（永兴村民委员会内）（注册地址）
联系电话	15705286883

产品详情

PP水管PP自来水管PP管自来水管规格PP管的性能：

- 1、好的卫生性能。管材原料属聚烯烃，其分子仅由C,H元素组成，原、辅料完全达到卫生标准，耐腐蚀性好，对水中所有离子不起化学作用，不会锈蚀。
- 2、保温节能。PP管材导热系数为0.21W/(m.K)，仅为钢管的1/200，一般情况下，需保温用于热水管道时保温节能效果明显；在温度变化时产生的膨胀力也较小，适合嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。
- 3、较好的耐热性能、使用寿命长。管材级高工作程度可达95，在1.0MPa压力下长期使用温度为70.满足热水供应的上限温度。工作压力PN1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下使用寿命可达100年以上。

PP水管PP自来水管PP管自来水管规格PP管材产品概述：

PP管材（工程级聚丙烯管材）依据HG20539-92标准生产。规格DN15-800mm,公称压力0.4-1.6MPa,采用共聚级聚丙烯管材专用料生产。产品具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点，广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业，深受用户信赖。本公司可负责PP管道安装施工和指导，并可根据用户图纸加工各种PP非标件。

PP水管PP自来水管PP管自来水管规格FRPP管说明：

FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）用玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，将经过改进的玻纤添加到PP树脂中，使管材的物理性能更加稳定。依据HG20539-92标准，规格De25-De1200mm，公称压力0.4-1.0MPa，适用

于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。