

乙烯基脂玻璃鳞片防腐涂料厂家

产品名称	乙烯基脂玻璃鳞片防腐涂料厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

本厂宗旨：质量上乘，用户至上，一切为用户服务！公司全体员工热烈欢迎国内外用户光临！本着长久合作的意愿与每位客户共同营造良好的商业合作！希望得到用户支持与肯定，给我们一次与您合作的机会。我司会以热情的服务，过硬的质量，留住每一位上帝。

由于玻璃鳞片涂料具有耐蚀，抗渗透性好，涂膜收缩率低，热膨胀系数小，固化残余应力少，耐磨损，施工简便，易于修补，因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业均有大量应用。特别是在各种海洋工程设备、海上石油天然气平台、港湾码头及船舶应用更为广泛。

玻璃鳞片胶泥，是指将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各种耐腐蚀树脂、辅料等混合，经专用机械配制而成的胶泥。

玻璃鳞片胶泥产品介绍

防腐蚀原理和结构：防腐蚀原理--玻璃鳞片的迷宫效应。这种屏蔽效果在苛刻的使用条件下降低了气泡的生成。由于玻璃鳞片为层状配置，再加上鳞片、配合剂屏障的效果，因此能起到因膨胀系数和面方向的硬化收缩率的降低而提高附着性，防止断裂、剥离的作用，这些重要的效果均通过和树脂性质的密切融合而产生的。性能特点：1、具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；

- 2、良好的耐水、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能；
- 3、硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；
- 4、高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；
- 5、100%交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；
- 6、建议长期使用温度：湿态140，干态170-190。