

标准品存储恒温箱20

产品名称	标准品存储恒温箱20
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	787785.00/台
规格参数	同类产品:标准品存放冰箱 容积:50-1028升 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

不同标准品保存方式也有不同常见的标准品的保存方法有：1.常温保存：通常用于化学性质比较稳定的标准品，建议保存于干燥阴凉的地方。2.+4度冷藏：用于常温下不是很稳定的物质，保存于实验室冷藏箱中（可控温度）。3.-20度冷冻：用于化学性质不稳定，常温下容易分解的物质。4.-80度保存：一些具有生物冰箱活性的物质，需要保存于特定的-80度的冰箱。运输条件：相对于长期保存的条件，运输过程由于时间比较短，所以运输条件相对来说要求没有保存条件那么严格。长期保存条件为常温和+4度的标准品都可以在常温条件下运输，-20度保存的标准品在运输时可以放入冰袋来降低温度，而-80度保存的物质则需要加入干冰。但是干冰的有效时间只能维持1天左右，所以这类型的物质不适合于长途运输。对于配制成溶液的标准品在保存的时候还需要注意：除非产品标签指明放入实验室冰箱冷藏或冷冻，否则最好放在阴凉干燥的地方室温保存即可。因为低温的时候物质确实不容易分解，但低温使得化合物的溶解度降低，因而导致常温下就难溶解的化合物在低温下长时间放置时析出晶体，而且一旦析出晶体很难再溶解。对于已经打开使用的标准品溶液型的产品最好一次性使用完，如果不能使用完，请尽量转移到一个能够避免溶液挥发的容器中，按照产品的标签进行保存。但在保存过程中，还是有很大可能性由于溶液挥发导致成分的值与COA不符合。标准品也要期间核查？标准品存放时间，这其实在实验室认可中有明确的要求，就是所谓的标准品的期间核查。分为两种：一是所购买的标准品有无失效，一般说来标准品都会有标准证书，只要按标准品证书上的条件进行保存即可通过时间来认定其有效与否；二是所配制的标准溶液是否失效。严格说来应该通过期间核查来确认，即用新配制的标准溶液来测定前一段时间配制的标准溶液是否在误差的范围之内来认定其有效与否。（这个误差范围定在5%以内可行）

标准品存储恒温箱参数

【型号】FYL-YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优异的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

1.规格参数:2.产品型号:FYL-YS-281L3.产品形式:立式4.噪音:46dB(a)5.功率:160W6.电压/额定频率:220V/50Hz7.温度范围:0-100 每一度恒温调节8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁:双*锁设计，防止随意开启15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

该产品具有的优势：

专业性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于精确温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保证药品储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

-----型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
-----型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-

YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-

YS-431L容量：430L温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm-----

标准品存储恒温箱特点：

· 智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调，采取高精度传感器控制，主动显示箱体外部温度。
· 具有高温报警，高温报警，温感缺点等平安保证，制冷与制热婚合营理，采取空气轮回，箱内恒温无逝世角。
· PTC陶瓷复合加热技巧，平均制冷恒温后果更好，名牌压缩机，无氟环保高效制冷剂。
· 可疗养搁架，便于存取操作，易于清洗，三层高强度中空玻璃门，保温后果好。
· 平安门锁，防止随便开启，保护物品平安，低功耗，宽电压带，适宜187V-242V

标准品存储恒温箱售后服务

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会取得一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明名牌，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的肉体，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。2、产品价格许诺：1、为了保证产品的高牢靠性和先辈性，系统的选材均选用或优良名牌产品。2、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。