

铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V DJYP2VP2

产品名称	铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V DJYP2VP2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铜带屏蔽计算机电缆 DJYP2V:DJYP2VP2 山东:工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铜带屏蔽计算机电缆DJYP2V;DJYVP2;DJYP2VP2;DJYP2V22;DJYP2VP2-22

DJYVP2300/500V聚乙烯绝缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆一、生产标准：Q/ZWD 006-2001 《i
本厂品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的配电装置中，作为电器仪表、计算机的连接线。三
高于70 ，在使用过程中电缆应防止高温直接国徽辐射或接触。交联计算机电缆，交联聚乙烯绝缘线芯允许长
度应不低于0 。推荐允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装层或屏蔽层结构的电缆应
的软电缆应不小于电缆外径的6倍；规格：型号标称截面线芯对数DJVR、DJVVR、DJVVP2R、DJVVP3R、DJ

DJVP3R.....0.5、0.75、1.0、1.501-61对DJVV DJVVP2 DJVVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJVVP DJVPVP

DJVP2VP2 DJVP3VP3.....0.50、0.75、1.0、1.501-61对DJVVP2 DHVVP2-22.....0.50、0.75、1.0、1.505-61对注：

格的计算机电缆，根据客户设计需求，可同时生产阻燃，耐火型、低烟低卤阻燃、低烟无卤低毒阻燃型电线电

：*种、第二种是适用于固定敷设（*种是实心导体，第二种是绞合导体）第三种也是绞合导体，适用于移动要

、导体结构及直流电阻应符合规定。标称截面 导体结构20 导体电阻伏/千米不大于种类根数/单线标称直径mm

7/0.3036.036.70.50316/0.2039.040.10.7511/0.9724.524.80.7527/0.3724.524.80.75324/0.2026.026.71.0011/1.1318.118.21.0027

关键字：铜带屏蔽计算机电缆DJYVP2/DJYP2VP2/DJYP2V-22/DJYP2VP2-22,铜带屏蔽计算机电缆DJYVP2/DJYP2