

耐候PC SC-1100UR/韩国 适用于汽车领域

产品名称	耐候PC SC-1100UR/韩国 适用于汽车领域
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC 型号:SC-1100UR 产地:韩国
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

PC/SC-1100UR/三星

生产企业：三星

原料描述部分规格级别其它 其它 注塑

该料用途

外观颜色

备注说明

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度		AS	TM D79 2	1.20	
	熔体流动速率	300,1 .2kg	AS	TM D12 38	10.5g/10 min	
	吸水率	23, 饱	AS	TM D57	0.20	%

	和	0		
	成型收缩率	AS TM D95 5	0.5	%
机械性能	拉伸屈服强度	AS TM D63 8	630	kgf/ cm ²
	断裂伸长率	AS TM D63 8	110	%
	弯曲强度	AS TM D79 0	920	kgf/ cm ²
	弯曲模量	AS TM D79 0	240	kgf/ cm ²
	悬臂梁缺口冲击强度	1/8 AS TM D25 6	87	kgf. cm/ cm
	洛氏硬度	AS TM D78 5	77	M
热性能	热变形温度	0.45 AS Mp TM D64 8	136	
	热变形温度	1.8 AS Mp TM D64 8	125	
	维卡软	AS TM D15	148	

化 温 度		25		
阻 燃 性	1.5 mm	UL 94	V-2	
阻 燃 性	3.0 mm	UL 94	HB	