

大连海峰TDS-100超声波热量表

产品名称	大连海峰TDS-100超声波热量表
公司名称	大连海峰伟业仪器发展有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:海峰 型号:TDS-100R 精准度:2级
公司地址	大连市甘井子区张前路588号
联系电话	4006651992 15998551030

产品详情

大连海峰，大连海峰公司，大连海峰超声波冷/热量表

一、主机参数

* 测量精度：2级* 测量周期：500ms (每秒2次，每个周期采集128组数据)* 工作电源：85~264VAC/
8~36VDC* 大流速：10m/s(流速分辨率0.001m/s)* 热量单位：吉焦尔、千卡、BTU可选*
热耗计算：从0.25K开始，温度分辨率：0.01 * 温度范围：4 ~ 95 ，温差范围：3 ~ 75 *
环境温度：B类 -25 ~ 55 * 显示位数：8位，2行汉字同屏显示（中英文双语可选择）*
操 作：4×4轻触键盘

* 温度传感器：PT100三线制铂电阻* 流量传感器：外夹式、插入式、管段式可选*

信号输入： 3路4-20mA模拟输入，精度0.1%，可输入压力、液位等信号 *

信号输出： 1路隔离RS485输出

1路4-20mA或0-20mA输出 1路隔离OCT

(脉冲宽度6~1000ms之间可编程，默认200ms) 1路继电器输出

(脉冲宽度200ms)*

通讯协议：MODBUS协议，FUJI扩展协议，并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议* 其它功能： 自

动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量 自动记忆前30次上、
断电时间和流量并可实现自动或手动补加 可编程批量（定量）控制器，故

障自诊断功能 可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级*

防护等级：传感器IP68，主机IP65

* 工作压力：1.6MPa