

# 重庆单链钢丝绳葫芦 德玛力格支持定做 单链钢丝绳葫芦厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 重庆单链钢丝绳葫芦 德玛力格支持定做 单链钢丝绳葫芦厂家 |
| 公司名称 | 德玛力格（济南）起重设备有限公司             |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号   |
| 联系电话 | 13506411155                  |

## 产品详情

MD钢丝绳电动葫芦和CD钢丝绳电动葫芦他们主要差在哪？这两种钢丝绳电动葫芦不都一样吗？电动葫芦的锥形转子电动机的结构具有产生轴向磁拉力的特点，制动摩擦片安装在风扇制动轮上，锁紧螺母和螺钉把风扇制动轮紧固于电机转子轴后端。启动时磁拉力克服弹簧的压力，使转子和与转子连接一体的风扇制动轮产生轴向位移，制动环与后端盖脱开，转子自由转动。断电后，磁拉力消失，在压力弹簧的作用下，风扇制动轮与端盖刹紧，依靠锥形面产生的摩擦力，获得制动作用。减速器采用圆柱斜齿轮三级减速，驱动装置采用圆柱直齿轮二级减速，齿轮及齿轮轴用合金结构钢制造，并经过热处理。壳体均为铸铁制造，装配严密，单链钢丝绳葫芦价格，灰尘不易侵入。德玛力格生产的MD型电动葫芦除起升电动机换成双电机组外，单链钢丝绳葫芦厂家，其他部分与CD型电动葫芦相同。双电机组由主起升电机、慢速起升电机和慢速驱动装置组成。主起升电机工作时，由于慢速起升不接电处于制动状态，单链钢丝绳葫芦生产厂家，慢速驱动装置不动，电动葫芦快速运行。

钢丝绳电动葫芦组成的部分大致可分为：

- 1.减速器
- 2.卷筒装置
- 3.起升电机
- 4.电动小车
- 5.锥形制动器
- 6.调整螺母
- 7.导绳器
- 8.联轴器
- 9.吊钩装置
- 10.控制按钮
- 11.空心轴
- 12.箱体
- 13.密封圈
- 14.09齿轮
- 15.06齿轮轴
- 16.05齿轮轴
- 17.04齿轮轴
- 18.球轴承
- 19.滚针轴承
- 20.箱盖
- 21.透气塞

钢丝绳电动葫芦组成部其中各部分的作用及功能如下：

减速器：是采用三级定轴斜齿轮传动机构，齿轮和齿轮轴均经过热处理的合金钢制成，箱体，箱盖由优

质铸铁制成，装配严密，密封良好。

控制箱：是采用能在紧急情况下切断主电路，并带有一个上下行程保护段火限位器的装置。

钢丝绳：是采用型起重钢丝绳，它保证了经久耐用。锥形电动机：起升电机采用较大的动力矩锥形转子制动异步电动机，无须外加制动器。

按钮开关：采用手操式，轻巧灵便，分有绳操纵和无绳遥控两种方式。

### 手动葫芦维护保养应注意的事项

- 1、手动葫芦使用完毕后应将葫芦清理干净，并涂上防锈油脂，存放在干燥的地方。
- 2、维护和检修应由熟悉手扳葫芦机构者进行，防止不懂本机性能原理者随意拆装。
- 3、齿轮安装按图纸操作。
- 4、槽型螺母安装时，应先顺时针方向转动手轮，使棘轮、摩擦片压紧在制动器座上再装上槽型螺母。
- 5、手动葫芦经过清洗检查检修后，应进行空载和重载试验，确认工作正常、自动可靠才能交付使用。制动器的摩擦面必须保持干净，重庆单链钢丝绳葫芦，严禁油泥污水污染。
- 6、在加油和使用过程中，制动装置的摩擦表面必须保持干净，并经常检修制动性能，防止制动失灵引起起重物自坠！
- 7、为了维护和拆卸方便，手链条其中一节系开口链（不焊、涂色）。

德玛力格生产的手拉葫芦规格型号齐全，手拉葫芦1t 手拉葫芦2t 手拉葫芦3t等。

重庆单链钢丝绳葫芦-德玛力格支持定做-单链钢丝绳葫芦厂家由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。重庆单链钢丝绳葫芦-德玛力格支持定做-单链钢丝绳葫芦厂家是德玛力格（济南）起重设备有限公司（[www.demaligeqbk.com](http://www.demaligeqbk.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。