

焦油破乳剂-焦油脱水剂-作用范围

产品名称	焦油破乳剂-焦油脱水剂-作用范围
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	122.00/公斤
规格参数	品牌:兴科 型号:XK-0608 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

作用范围

用于解决焦化厂循环氨水含油量过高，循环氨水悬浮物过高。煤焦油含水量过高，煤焦油粘度太大。喷淋系统堵塞率高，初冷器沉积严重。

本产品为一种完全油溶性的药剂，不会对焦油质量带来不利影响，药剂加入系统后，大部分同氨水中的焦油相结合，在分离器内，可加强焦油氨水分离速度和分离效果，并通过破乳、分散、减粘作用，使氨水焦油乳化层变薄，达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的，从而降低氨水中夹带的悬浮物含量，适当降低焦油的表面张力，加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油，同时最大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量，改善循环氨水质量，加强剩余氨水处理效果。

产品效果

提高现有工艺下的焦油氨水质量

- l 增加焦油产量2%以上
- l 改进废水（COD）质量，满足环保要求
- l 降低（中间槽与储存槽）焦油水分50%作用
- l 净化煤气，有利于煤气的深加工
- l 显著降低氨水热交换器，洗氨塔和蒸氨塔的沉积和相应的清洗频率

I 显著降低初冷器的焦油沉积，提高初冷器的热交换率，减少相应的清洗频率

I 降低集气管喷淋堵塞75%作用，减少相应的喷嘴清理频度和强度

I 降低集气管煤气出口温度约0.5-2 ° C

添加方式

1.在循环水泵前加入系统中，本公司会提供专门的计量泵，根据焦油产量及工艺的不同添加量在200-300ppm持续加入。

2.如果焦油储罐中焦油水分过高需要处理的话，根据焦油储存量的不同加入400-550ppm的药剂，升温，打循环，静止一段时间后即可达到脱水效果。

本公司已于国内数十家焦化企业有常年合作，我们保证产品质量可靠，价格公道。