

# 道路隔离施工围挡A张北道路隔离施工围挡厂家直销

产品名称	道路隔离施工围挡A张北道路隔离施工围挡厂家直销
公司名称	安平县森曼交通设施有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:森曼 型号:SM-198 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村西50米处
联系电话	0318-7715618 18631888166

## 产品详情

道路隔离施工围挡A张北道路隔离施工围挡A道路隔离施工围挡厂家直销

道路隔离施工围挡厂，道路隔离施工围挡厂家，道路隔离施工围挡是城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。

中文名 工地围挡 实质 城市建筑工地外围围蔽，遮挡物 常见的 有2米，4米，6米和8米 作用起到一种美化，整洁，统一

道路隔离施工围挡标准

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。

围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。

围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。

表面打镀锌瓦，一般采用0.5mm厚。

施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆

喷涂施工企业标识和项目名称。施工企业标识和项目名称设置标准为：，字体为仿宋字，字体大小为0.6米X0.8米（宽X高），字体下沿距地面0.6—0.8米，字体必须正确规范、工整美观。围挡不得用于挡土、承重，不得倚靠围挡堆物、堆料，不得利用围挡做墙面设置临时工棚、食堂和厕所等。施工总承包单位统一负责施工现场围挡的设置和管理，尚未施工的，由建设单位负责，围挡管理单位应做好围挡的维护、保洁工作，保持围挡清洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。在围挡上方设置标语、宣传品的，应当按照市政管理行政部门批准的范围、地点、数量、规格、内容和期限设置。禁止利用施工现场围挡设置户外广告。施工现场不按要求设置围挡的，市、区城管执法部门将依法对其进行处罚；市、区建委将责令其限期改正或停工整改，逾期不改的，移送市、区城管执法部门处理。