

八字型(形) 电源插座

产品名称	八字型(形) 电源插座
公司名称	广州市华琴电子科技有限公司
价格	.90/个
规格参数	
公司地址	番禺区东环街龙美村新区10号之8
联系电话	130 4343 1388 13928409967

产品详情

八字插座在我们生活中运用

开关电源和线性电源相比，二者的利息都随着输出功率的增加而增长，但二者增长速率各异。线性电源本钱在某一输出功率点上，反而高于开关电源，这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新，使得开关电源技术也在不时地创新，这一利息反转点日益向低输出电力端移动，这为开关电源提供了广阔的发展空间。采用集成电路技术和外表装置工艺而制造的新一代光电开关器件，具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关，所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等，可非接触，无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。驱动防水防爆开关 接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点，而晶体管接近开关的作用距离短，不能直接检测非金属材料。但是新型光电开关则克服了上述缺点，而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。目前，这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及平安防护等诸多领域。此外，利用红外线的隐蔽性，还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场所作为防盗警戒之用。维修开关电源的时候可以采用降压检修法。其方法是将显示器的电源插头接在一个交流调压器上，再把调压器的输出电压调到 100V 左右，然后通电检修，并逐次提高电源电压来检修。故障实例一：开机便烧坏保险，输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿，发射极和集电极短路所造成的此时可先将开关管拆下，测其发射极和集电极对地电阻，如为零或很小，则换掉即可。但也要检查下其元器件有无问题后方能开机。故障实例二：光栅出现形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路，一般是因为有一只二极管断路，由全波整流变成半波整流，这也可能是其滤波电容容量减少所致 故障实例三：交流整流滤波电路出现短路性故障，且开机烧保险。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头，检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障，如有应换新。故障实例四：开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮，但未烧保险。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路（烧断）失效，或整流二极管是否断路。故障实例五：无光栅、无显示，且机内发出异

常声响。如发出吱吱声，说明振荡频率低，应检查与振

荡有关的元件，如发出嗒嗒声，说明电源过流保护，应检查过流保护电路。 我公司以致力于贴

近生活，服务大众为己任，以制造优质，安全，实用，节能环保，经济实惠为目的，从而满足不同市场，不同客户需求，本公司旗下产品有：[船型开关](#)，[电源开关](#)

，[按键开关](#)，[电源插座](#)，[8字插座](#)，[品字插座](#)

，[米老鼠插座](#)。美规插座等产品，公司产品懂设计研发，原材料采购到生产加工，到出货都经过科学的认证及严格的品质管理