

# 车间地坪修补方法 8号地坪 巨鹿车间地坪

产品名称	车间地坪修补方法 8号地坪 巨鹿车间地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

## 产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司环氧地坪漆调配及施工过程详解

车间厂房地坪施工环氧树脂地坪漆完成后一般经过七天的养护就可以进入正常的使用，工作和生产，在使用过程中环氧树脂地坪除了必须的保养之外，在工作和日常生活中一些小细节也必不可少需要注意的。

关于环氧树脂地坪投入使用之后需要注意的小细节，我们总结了几点：

- 1、使用过程中避免坚硬或者是尖锐的物品摩擦地面，如砂子、刀片等;
- 2、虽然环氧地坪漆具有一定的耐腐蚀性能，但是在有腐蚀性化学试剂或药品溅落在地坪上是应该及时的清除，避免对地坪的腐蚀;
- 3、对于洒落在地面上的油渍等污物应及时清除，污物增多会使地面摩擦力减小，容易造成伤害.

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中一般的仓库地坪可以采用金刚砂地坪，耐磨不起砂，价格相对经济。其他特殊功能的地坪有环氧、耐油、耐酸碱、不起火等等，如何选择当以仓库性质决定。当出现发白现象时可以采用以下措施进行改善：

(1)适当增加涂层干燥温度，巨鹿车间地坪，在条件允许的情况下采用红外线辐射器干燥涂层，使潮气从涂层中挥发掉。

(2)在涂层发白处轻轻刷涂一层薄薄的该涂料的真溶剂，使涂层中析出的树脂重新溶解成连续的涂层，或使涂层中的水气自由的挥发出去。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中仓库地坪漆养护方法：

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜仓库地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，车间地坪施工视频，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，车间地坪修补方法，推动锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落地面。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

车间地坪修补方法-8号地坪-巨鹿车间地坪由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。车间地坪修补方法-8号地坪-巨鹿车间地坪是德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（[www.bahaodiping.com](http://www.bahaodiping.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。