

管道堵水闭水实验封堵抢修充气式橡胶气囊批发

产品名称	管道堵水闭水实验封堵抢修充气式橡胶气囊批发
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:衡水科运良品 型号:DN50-DN3000 堵水气囊材质:两胶一布
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

管道堵水闭水实验封堵抢修充气式橡胶气囊批发

管道闭水气囊，管道堵水气囊，管道封堵气囊，管道闭水堵

- 1) 先检查好气囊是否有破损处并及时进行修补更换。
- 2) 使用前清理管道内壁，不要有毛刺残渣等尖锐物品，以免扎破气囊。
- 3) 仔细观察压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲至额定压力值，避免压力表反应不及时导致气囊破损。
- 4) 请勿超压：充气至额定工作压力时，停止充气，避免气囊因超压爆掉。
- 5) 使用完毕后将气囊表面清洗干净，存放于阴凉干燥处，避免接触机油、汽油等对橡胶有腐蚀性的有机溶剂。
- 6) 闭气试验尽量不要选择在阴雨天气进行，以免影响试验效果。

管道闭水气囊，管道堵水气囊，管道封堵气囊，管道闭水堵

管道堵水气囊的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵

住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

管道堵水气囊一般分为普通型和通用型两种。

普通型：各种规格的堵水气囊必须在相应尺寸的管道内使用，不能以小代大。

通用型：具有可膨胀性，质量效果比普通型更强大，气囊可在规定的管道范围内使用。

管道堵水气囊适用哪些管道：

1. 市政排污管道;污水管道基本上水流不大，如果污水管道排水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊，堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。
2. 卫生间(建筑防水层)闭水试验;建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊，做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。
3. 高层建筑管道封堵气囊;堵水气囊由检查口送入，充气后灌水检查，如管道有沙眼或打口不严，即可看到渗漏。
4. 检查地漏;打开地漏扣碗，将气囊插入地漏，充气后在地面泼水，如安装地漏时不按规定托板灌灰堵洞，水就会从地漏周围渗漏。
5. 其他的管道;比如，自来水管、燃气管道、煤气管道、雨水管道，下水管道、化工管道、通风管道等使用起来都是同样的道理。

管道堵水气囊型号齐全，适用范围广，可适用于PE/PVC等塑料管道、楼房立管、市政污水管道、玻璃钢管道、波纹管、排水管、下水道等各种材质的管道，以及各省市地区的市政单位管理处、水务局、污水处理厂、排水处等工程项目的施工，主要用来密封管道/管道闭水试验/管道检漏维修等工作，封堵快效果好。

管道封堵气囊特点

一、横管管道封堵特点

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。

二、立管管道封堵特点

- 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。
- 2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。

3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。

4、采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。

管道封堵气囊又叫管道堵水气囊，管道堵漏气囊、管道堵塞器、管道封堵器、内封堵漏袋。管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，封堵气囊填满整个管道断面，利用气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。管道封堵气囊由增强天然橡胶制成，每一个气囊在交付前，为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用1.5倍于气囊额定工作压力的安全系数。