

新风过滤系统 青岛百事特 山东新风系统

产品名称	新风过滤系统 青岛百事特 山东新风系统
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，新风过滤系统，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

承接新风系统安装工程

新风系统的工作原理

说到新风系统的耐用性以及怎样的新风系统才耐用，就不得不从它的工作原理开始谈起。说形象一点，新风系统与水电系统一样，住宅新风系统，与建筑融为一体，它就像是建筑的脉络，山东新风系统，所以经久耐用非常关键。接下来我们先看一下新风系统是如何工作的呢？

新风系统在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧由专用设备向室外排风，在室内会形成“新风流动场”，新风系统由此满足室内新风换气的需要。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭du、杀菌、增氧、预热（冬天）。排风经过主机时与新风进行热回收交换，回收大部分能量通过新风送回室内。以吐故纳新的方式，新风系统管道，使室内空气达到纯净、清新、舒适、富氧状态，从而使室内人员呼吸健康，同时拥有最jia的工作、学习、休息状态

- 1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）
 - 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）
 - 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
 - 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
- 注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；
- 5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风管、矿用塑料通风管；（要求阻燃抗静电矿用安全特性）

新风过滤系统-青岛百事特(在线咨询)-山东新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。新风过滤系统-青岛百事特(在线咨询)-山东新风系统是青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。