

分析仪 崧大仪表 硫酸铵颗粒浓度分析仪

产品名称	分析仪 崧大仪表 硫酸铵颗粒浓度分析仪
公司名称	南京崧大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

商品描述

- 在线实时过程控制
- 3-位 LED数码管
- 0/4-20 毫安输出
- 2 个独立的报警点
- 测量结果准确可靠，性价比高
- 结构紧凑

556/156 控制器能为不同行业的用户持续地进行色度、浓度或浊

度的测量，帮助用户实时掌握被测介质所发生的变化。这两款控制器都有四个固定的量程，同时还有一个可变量程，这样，用户就能根据自己的实际需要来设定量程。控制器前面的3位LED数码管显示的测量结果为量程的百分比。

公司是德国OPTEK光学分析仪的国内石化行业一家总代理，絮凝颗粒浓度分析仪，并买断X56型号系列产品。

德国OPTEK 公司成立于1984年德国埃森，在光学仪表中有着很高领导地位，全球已经使用

超过5万套的应用业绩。产品为浊度分析仪，色度分析仪，浓度分析仪，水中油分析仪，分析仪，

油中水分析仪，微量水分析仪，适用于压力很高325bar，温度很高240 的场合。

HC4000 控制器主要连接DTF16传感器 (11°/90° 散射光传感器), 此外, 还可连接AF16或AS16传感器, 氨肟化清夜浊度分析仪, 测量波长范围是可见光 (VIS) 或近红外 (NIR)。显示屏界面不但能实时显示吸光度, 浊度与浓度, 显示单位有多种如EBC, FTU, ppm (DE), NTU, ASBC与Helms。测量结果显示形式有多种, 如文本, 条形图或趋势值。对于散射光传感器, 硫酸铵颗粒浓度分析仪, 出厂时, 已经做好工厂零点了。如果用户选择了用户零点, 那么还可以进行偏差值与斜率调整。我们都知道, 设备在长时间运行过程中, 由于一些干扰因素的存在, 测量结果总会发生一点点的偏离, 通过手动调整偏差值与斜率的方法, 恰好能对它进行补偿。分析仪-崧大仪表-硫酸铵颗粒浓度分析仪由南京崧大仪表有限公司提供。南京崧大仪表有限公司 (www.ecloudzd.com) 是从事“热质流量计, 转子流量计, 超声波液位计, 雷达液位计, 音叉开关等”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 赵。