

广西南宁桂林明菱8人座电动观光车

产品名称	广西南宁桂林明菱8人座电动观光车
公司名称	广西明菱电动车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路东一里25号3楼302房
联系电话	15777181551 15078779573

产品详情

车型：LT-S8.FA

配置系统：48V丰田交流系统

电气系统

控制器

丰田电控/交流ToYoTa 48M350B—350A

电池

绿通专用免维护电池6V-170AH*8只（3小时率）

电动机

绿通专用交流异步电机 33V/5KW

充电机

智能化车载充电机48V/25A（自然切换）、充电时间 < 10小时(放电率为80%)

DC转换器

大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W

车身配置

前挡及雨刷

汽车夹胶玻璃+雨刮器

顶棚

汽车工程料 A B S 吸塑成型

座椅

人机工程学座椅，皮革面料

地板

橡胶防滑地毯

车身

整车玻璃钢手糊成型，内置高强度结构钢骨架

后视镜

左右各一手动型外后视镜

灯光及警示信号

前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器

仪表台

玻璃钢成型仪表台，电压表、电锁开关、单臂组合开关

速度表、电量表、雨刮开关

转向系统

双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

制动系统

前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车

前悬挂系统

双摆臂式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。

后悬挂系统

整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震

轮胎直径

165/70R13C真空轮胎（直径560mm）；13寸铝钢圈

技术参数

长*宽*高

5080*1510*1981mm

整车重量 (含电池)

910kg

额定乘员 (人)

8人

货箱尺寸

无

最大行驶速度

30km/h

货箱载重

续驶里程km

80—100km (平路)

刹车稳定性

1890mm

百公里能耗

8.5kwh

最小离地间隙

154mm

最大爬坡度

15%

轴距

3420mm

驻坡性能

20%

轮距

前1236/后1325mm

最小转弯半径

6.9m

制动距离

< 6m