

仿古瓦片 达能古建质量为本 仿古代屋顶瓦片

产品名称	仿古瓦片 达能古建质量为本 仿古代屋顶瓦片
公司名称	金华达能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华婺城区（百事达建材市场）金龙路1-6号
联系电话	15267306544

产品详情

仿古建筑的几点防火措施：

- 1、必须严格控制火源：禁止在仿古建筑内使用安装煤气管道;在生活区的炊煮炉灶与烟囱的设置，必须符合防火安全要求。禁止在供游人参观和举行宗教等活动的地方吸烟;对拜祭用的香火实行严格管理，香炉、焚纸炉应在殿堂门外的安全地方采用不燃材料设立，仿古瓦片飞檐，并有专人值班巡查，经常清灰;作为宗教活动的殿堂，如必须点灯，应固定在安全地点，把灯放置在玻璃缸内，并设专人看管。
- 2、仿古建筑不准任何单位个人恣意占用作为他用。在仿古建筑保护范围内不准堆放可燃、易燃、易爆物品和搭建可燃建筑，或在殿堂内用可燃材料分隔房间，现有的必须督促尽早拆除或搬迁;对重要仿古建筑的木构件部分宜喷涂透明防火涂料，以保留其原貌;对各种纺织品饰物应用阻燃剂进行防火处理;对规模较大的仿古建筑群，在不破坏原有格局的情况下，仿古代屋顶瓦片，宜适当设置防火墙、防火门以隔成若干防火分区。

青瓦建筑是古代传承下来，古建青瓦施工是非常复杂的一个活，如果没有施工好就会容易出现漏水的情况，也会影响美观，因此在施工时需要注意什么呢，下面青瓦厂为大家分析，有以下几点：

- 1.在找坡、找平层施工之前，要将结构层、保温层上面的松散杂物要清扫干净，突出基层表面的硬块一定要剔平扫净。
- 2.平屋面的找平层间的找坡层，在最薄处30厚C15细石混凝土向排水口找2%坡;在坡屋面找平层为20厚1:3水泥砂浆;层间坡面装饰檐的找坡层为CL7.5陶粒混凝土;做找平层之前先要湿润并且刷素水泥浆一道(而坡屋面要求水泥胶浆拉毛)。

3.找坡层施工前，首先要在侧墙上弹出坡度线，并且按线打点冲筋。

4.找平层需要留设分格缝，宽度20mm;分格缝的位置应该留在板端，纵横缝的蕞大间距不能大于6m;分格缝内应该嵌填密封材料。

5.找平层和突出屋面结构的交接处与转角处，应该做成圆弧形，圆弧半径50mm，水落口处做成了略低的凹坑。

6.找平层抹平、压实后，在常温时在24h后浇水养护，养护时间一般不应小于7d，干燥后可进行防水层施工。

社会在发展，各种高科技电子产品进入我们的生活和生产，但是我们居住的房子似乎正在"退步"，具体表现就是很多房屋开始使用古色古香的古建砖瓦，这类建材越来越受欢迎。

为什么生活在现代的人们，会对自然古朴的古建砖瓦越来越感兴趣呢？一方面，古建筑砖瓦独具魅力，仿古瓦片尺寸，它所代表的是中国古代建筑的典雅大方，是古老的中华文明含蓄的表现，更是中华精神的展现。现代人为了追求美感，也为了更具特色，很多人会选择这类古建筑砖瓦，也带起一股古建筑砖瓦热潮。

另一方面，古建砖瓦相比较红砖来说，仿古瓦片，具有更加优良的耐磨损、不褪色性能。青砖、青瓦和方砖等结实耐用，琉璃瓦造型美观，这些都是普通红砖都没有的特点。另外，很多特色小镇的建设也急需大量古建筑砖瓦，这也从一个方面推动古建筑砖瓦出现在人们眼前的频率，自然也有很多人对这一砖瓦产生浓厚兴趣，带动它的发展。

仿古瓦片-达能古建质量为本-仿古代屋顶瓦片由金华达能建材有限公司提供。仿古瓦片-达能古建质量为本-仿古代屋顶瓦片是金华达能建材有限公司（www.danenggujian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。