

隔音板的价格 广东隔音板 安徽鑫雅公司

产品名称	隔音板的价格 广东隔音板 安徽鑫雅公司
公司名称	安徽鑫雅新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市东方大道与九顶山路交口向北四百米
联系电话	13349209998

产品详情

隔音板吊顶如何施工安装

1、吊顶准备

龙骨准备完毕，包括吊杆、边龙骨、承载龙骨、覆面龙骨、横撑龙骨等等，并确保龙骨安装的质量可靠达标。龙骨或托梁的边缘必须进行适当的清洁和干燥。拆除龙骨或托梁上凸出的铁钉、螺丝钉或其它障碍物。

2、吊顶画线，标明龙骨

测量作业空间，用红外线测量仪在吊顶上画线，标明天花减振器和龙骨位置，隔音板墙面，调节吊顶水平度。在安装隔音板之前，应该先在现有吊顶上安设天花减振器，不但可以减少隔声吊顶与原有天花板的硬性连接。

隔音板是保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单，具有环保E1级防火A1级，无放射无污染，耐候性佳，可钻可钉可开锯，安装方便快捷等特点。理论上，一般的物体都具有隔音效果，但是我们把平均隔音量超过30db的板材称作隔音板，隔音板一般为高密度材料。隔音板隔音量大：平均隔音量达到了37dB，环保防火，完全达到环保E1级和防火标准的需求，防火等级高达A级，广东隔音板，防爆裂，可防外物碰击后的爆裂，密度高，以玻镁板为材料，工厂隔音板，中间添加隔音材料复合生产制成。

家庭用隔音板如何施工

- 1、轻钢龙骨安装。龙骨与墙面保留20-30mm间隙，避免龙骨与侧墙直接接触形成“声桥”。龙骨与天花板、地面之间垫一层3mm隔音毡，隔音毡正面与背面均采用隔音密封剂密封剂与龙骨、屋顶及地面连接缝隙。
- 2、龙骨空腔内部填充吸音岩棉。岩棉选用厚度为100mm，120Kg/m³吸音岩棉；
- 3、轻钢龙骨背部安装聚 茂隔音板jmg-m16，采用自攻螺钉固定。隔音板之间、隔音板与屋顶、地面之间连接缝隙均采用隔音密封剂密封。

隔音板的价格-广东隔音板-安徽鑫雅公司(查看)由安徽鑫雅新材料有限公司提供。隔音板的价格-广东隔音板-安徽鑫雅公司(查看)是安徽鑫雅新材料有限公司(www.ahxyxcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司(www.hfbhbcj.com)还是从事合肥冰火板，杭州冰火板，南京冰火板的厂家，欢迎来电咨询。